

Tavolo Refrigerato 4 cassetti 1 porta 700 mm -2°C/+8°C alzatina Motore a sinistra

MODELLO: GA3200TNS1P2C2C

Dimensioni esterne

L 1795 x P 700 x H 960 (860 + 100 alzatina) mm

2.379,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 1795 mm x P 700 mm x H 960 mm (860 + 100 mm alzatina)
Dimensioni interne	L 1337 mm x P 530 mm x H 589 mm
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Dimensioni cassetto	2 set 2 cassetti da 1/2
Peso netto	139 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	-2°C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	300 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Numero cassetti	4
Capacità frigo	417 LT
Classe energetica	C

Dotazione di serie	1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta
Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	tramite termostato digitale
Guarnizione	magnetica facilmente asportabile
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Cassettiera	Con cassettiera
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Alzatina	Con alzatina
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie GN1/1
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x

Configurazione cassetti	4 cassetti da 1/2
Temperatura (+/-)	Positiva
Frequenza	50 Hz
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Posizione motore	a sinistra
Normative	CE disponibile
Piano di lavoro	sì

Descrizione

Tavolo refrigerato provvisto di 1 porta, 4 cassetti sulla destra da 1/2 e alzatina, profondità 700 mm, temperatura -2°C/+8°C, motore a sinistra.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente **realizzata in acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza grazie alla presenza di piedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità. Il piano di lavoro è provvisto di una comoda e pratica **alzatina di altezza 100 mm**.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione. Il tavolo ha anche un ricircolo di aria fredda. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un **range tra -2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'eliminazione della condensa avviene tramite una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta e l'evaporazione dell'acqua è automatica.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PER PORTA:

- 1 COPPIA DI GUIDE PER PORTA.

DATI UTILI:

PIEDINI TAVOLI REFRIGERATI CON ALZATINA

ALTEZZA MINIMA 960 mm

PIEDINO AL MASSIMO 980 mm

ESCURSIONE PIEDINO 20 mm

FOTO PURAMENTE INDICATIVA