


**Tavolo refrigerato 5 cassetti centrali, 2 porte, P 700 mm,  
-2°C/+8°C, motore a sinistra**

**Prezzo: 2.905,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** GA4100TNS1P3C2C1P

**Produttore:** Gastrodomus

**Categoria:** Tavoli Refrigerati TN con Cassetti

---

## Descrizione

**Tavolo refrigerato provvisto di 2 porte, 2 cassetti da 1/2 + 3 cassetti da 1/3 centrali, profondità 700 mm, temperatura -2°C/+8°C, motore sinistra.**

Il **tavolo refrigerato** ha una **struttura interna ed esterna interamente realizzata in acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza grazie alla presenza di piedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione è ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione. Il tavolo ha anche un ricircolo di aria fredda. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura è positiva** e si attesta in un **range tra -2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'eliminazione della condensa avviene tramite una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta e l'evaporazione dell'acqua è automatica.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PER PORTA:

- 1 COPPIA GUIDE PER PORTA.

### DATI UTILI:

PIEDINI TAVOLI REFRIGERATI SENZA ALZATINA:

ALTEZZA MINIMA 860 mm

PIEDINO AL MASSIMO 880 mm

ESCURSIONE PIEDINO 20 mm

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

### Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 2230 mm x P 700 mm x H 860 mm
<b>Dimensioni interne</b>	L 1772 mm x P 530 mm x H 589 mm
<b>Peso netto</b>	153 Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Dotazione di serie</b>	1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta
<b>Struttura esterna</b>	In acciaio inox
<b>Alimentazione</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	-2°C/+8°C
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Assorbimento</b>	350 W
<b>Materiale di costruzione struttura interna</b>	In acciaio inox
<b>Spessore isolamento</b>	60 mm
<b>Sbrinamento</b>	tramite termostato digitale
<b>Guarnizione</b>	magnetica facilmente asportabile
<b>Numero porte</b>	2
<b>Tipologia porta</b>	Porta cieca
<b>Porta</b>	Non reversibile
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Numero cassette</b>	5
<b>Cassettiera</b>	Con cassettera
<b>Capacità frigo</b>	553 LT
<b>Controllo temperatura</b>	tramite termostato digitale
<b>Classe energetica</b>	C
<b>Alzatina</b>	Senza alzatina
<b>Profondità tavolo refrigerato</b>	700 mm
<b>Tipologia tavolo refrigerato</b>	Specifico per griglie GN1/1
<b>Dimensioni cassetto</b>	set 2 cassette da 1/2 + set 3 cassette da 1/3
<b>Motore</b>	a bordo
<b>Materiale di costruzione</b>	Acciaio INOX
<b>Configurazione cassette</b>	3 cassette da 1/3 + 2 cassette da 1/2
<b>Piano di lavoro</b>	sì
<b>Posizione motore</b>	a sinistra
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino