

**Vetrina orizzontale a refrigerazione ventilata per bibite 2
porte scorrevoli 223 LT +2°C/+8°C, H 920 mm**

Prezzo: 555,00 € + IVA



Riferimento: G-BC2PS

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Vetrine Bibite Orizzontali

Descrizione

Vetrina refrigerata orizzontale a refrigerazione ventilata per bibite 2 porte scorrevoli 223 LT +2°C/+8°C, H 920 mm.

L'armadio per bibite con **3 porte scorrevoli** è costituito da **lamiera verniciata** di colore nero e **alluminio** e ha **dimensioni esterne L 920 mm x P 535 mm x H 920 mm**.

La **refrigerazione** è **ventilata** e lo **sbrinamento** è **a sosta**. Lo sbrinamento avviene quando il compressore è spento, quindi nel frangente in cui il frigorifero non produce freddo. Dato che l'armadio refrigerato ha temperatura positiva, il ghiaccio si scioglie in modo naturale.

La **temperatura** è **positiva regolabile da +2°C/+8°C** e può essere costantemente controllata e regolata tramite un **termostato elettronico** posto sulla parte inferiore del frigo.

L'espositore è completo di **luce a Led interna** e di **4 griglie** di dimensioni **405 mm x 320 mm** e **2 griglie 445 mm x 320 mm**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 + 2 GRIGLIE:

- LUCE A LED.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 920 mm x P 535 mm x H 920 mm
Dimensioni interne	L 855 mm x P 408 mm x H 765 mm
Peso netto	72 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	Luce interna a Led, 4 griglie
Temperatura	+2°C/+8°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R600a
Assorbimento	112 W
Spessore isolamento	40 mm
Spessore isolamento	40 mm
Sbrinamento	A sosta
Numero porte	2

Ordine Cliente

Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Temperatura (+/-)	Positiva
Tipologia frigo	bibite
Capacità frigo	335 LT
Controllo temperatura	Elettronico
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Tipologia chiusura porta	Porta scorrevole
Peso lordo	96 Kg
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Generato il 08/06/2026