



**Lavastoviglie Elettromeccanica
Monofase 400x400mm x H 270mm,
dosatore brillantante e detergente,
pompa di scarico**

MODELLO: WM40DDP

Dimensioni esterne

L 460 x P 520 x H 695 mm

823,00 € + IVA

 **Prodotto in 15/20 gg**



Dimensioni esterne	L 460 mm x P 520 mm x H 695 mm
Dimensione cesto	400 mm x 400 mm
Peso netto	32 kg
Alimentazione	220 - 230V (1N) 50 HZ
Capacità cesto	20 CESTI/H
Durata ciclo	180 sec.
Capacità vasca	16 LT
Resistenza vasca	1200 W
Resistenza boiler	3000 W
Capacità boiler	4,5 LT
Rumorosità	60 dB
Passaggio utile	270 mm
Potenza pompa lavaggio	0.24 KW

Potenza massima assorbita	3240 W
Temperatura lavaggio/risciacquo	50°C / 82°C
Produzione oraria bicchieri	300 / 500
Dotazione di serie	1 cesto quadrato, 1 cestello posate, dosatore detergente, dosatore brillantante, pompa di scarico.
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Isolamento	Doppia parete
Tipologia macchina	Lavabicchieri
Tipologia cesto	Cesto quadrato
Tipologia comandi	Comandi meccanici
Dosatore brillantante	Con dosatore brillantante incorporato
Dosatore detersivo	Dosatore detersivo incorporato
Pompa di scarico installata	Sì

Descrizione

Lavastoviglie Elettromeccanica Monofase 400x400mm x H 270mm, dosatore brillantante e detergente, pompa di scarico.

La lavabicchieri, dal design e costruzione esclusive, è progettata per offrire eccellenti risultati di lavaggio anche in ambienti con spazi limitati o altezze vincolanti.

E' realizzata in **acciaio inox AISI 304** con una **struttura a doppia parete** che permette un **maggior isolamento acustico e termico** garantendo un risparmio energetico e un ambiente di lavoro silenzioso. Il pannello di controllo è di facile utilizzo così da agevolare le mansioni dell'utilizzatore. La lavabicchieri è a gestione elettromeccanica ovvero ha un timer ad alta componentistica meccanica con pulsanti di comando meccanici.

Dotata di **termostop** - microinterruttore di sicurezza per evitare la fuoriuscita dell'acqua in caso di apertura della porta a ciclo avviato

Le 2 giranti e i getti di lavaggio sono in plastica e svolgono un'**azione altamente performante**, per ottenere in qualsiasi occasione stoviglie perfettamente pulite.

Le **pompe** peristaltiche dei dosatori **controllano** accuratamente il **consumo dei detersivi** mentre i filtri di superficie, posizionati in vasca, contribuiscono a mantenere l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.

Speciali resistenze, eccezionali per le loro qualità di riscaldamento rapido, offrono un'importante riduzione di consumi di corrente elettrica.

Il boiler di risciacquo offre un **esclusivo sistema di mantenimento delle temperature** di risciacquo garantendo stoviglie perfettamente pulite.

In questo modello, con pompa di scarico, per poter **scaricare l'acqua dalla vasca**, è sufficiente **rimuovere il tubo troppo-pieno dal sifone nella vasca**, successivamente **premere il pulsante di scarico una volta sola**. A questo punto la macchina esegue lo scarico della vasca per 5 minuti in modo autonomo.

Se si desidera acquistare separatamente come accessorio il cesto tondo, è necessario acquistare anche il supporto apposito presente tra i prodotti correlati.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 CESTO QUADRATO:

- 1 CESTELLO POSATE:

- DOSATORE DETERGENTE PERISTALTICO:

- DOSATORE BRILLANTANTE IDRAULICO:

- POMPA DI SCARICO:

- CAVO DI LINEA CON PRESA SHUKO

FOTO PURAMENTE INDICATIVA