



Lavastoviglie Elettronica Monofase cesto 500x500mm H 360mm dosatore brillantante e detergente installato - doppia parete

MODELLO: WME50MDD

Dimensioni esterne

L 600 x P 600 x H 820 mm

1.120,00 € + IVA



Prodotto in 15/20 gg



Dimensioni esterne	L 600mm x P 600 mm x H 820 mm
Dimensione cesto	500 mm x 500 mm
Peso netto	42 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	220 - 230V (1N) 50 HZ
Durata ciclo	80-110-140 sec
Capacità vasca	24 LT
Resistenza vasca	1200 W
Resistenza boiler	3000 W
Capacità boiler	4,5 LT
Passaggio utile	360 mm
Potenza pompa lavaggio	0,43 Kw
Potenza massima assorbita	3240 W

Temperatura lavaggio/risciacquo	50°C / 82°C
Produzione oraria bicchieri	1125 - 1620
Produzione oraria piatti	600
Dotazione di serie	1 cesto quadrato 50 x 50, 1 cestello posate, dosatore detergente, dosatore brillantante
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Tipologia macchina	Lavastoviglie
Tipologia cesto	Cesto quadrato
Tipologia comandi	Comandi elettronici
Dosatore brillantante	Con dosatore brillantante incorporato
Dosatore detersivo	Dosatore detersivo incorporato
Pompa di scarico installata	No
Normative	CE

Descrizione

Lavastoviglie elettronica monofase con cesto quadrato di dimensioni 500 mm x 500 mm, altezza utile 360 mm, dosatore detergente e dosatore brillantante installati.

La lavastoviglie, dal design e costruzione esclusive, è ideale per l'utilizzo in ambienti pubblici, bar, caffè.

E' realizzata in **acciaio inox AISI 304** con una **struttura a doppia parete** che permette un **maggior isolamento acustico e termico** garantendo un risparmio energetico e un ambiente di lavoro silenzioso. Il pannello di controllo è di facile utilizzo così da agevolare le mansioni dell'utilizzatore. I **pannelli superiore e inferiore** sono realizzati in **acciaio inox** e la lavastoviglie ha **gestione elettronica**: è infatti presente una scheda elettronica che gestisce tutto il funzionamento della macchina e la pulsantiera dei comandi possiede una tastiera a membrana.

La lavabicchieri è dotata di **tasto risciacquo a freddo, pulsante di scarico acqua** ed è equipaggiata di **ammortizzatori porte**. Inoltre è dotata di **termostop**, un microinterruttore di sicurezza per evitare la fuoriuscita dell'acqua in caso di apertura della porta a ciclo avviato.

Le 2 giranti e i getti di lavaggio sono in plastica e svolgono un'**azione altamente performante**, per ottenere in qualsiasi occasione stoviglie perfettamente pulite.

Le **pompe** peristaltiche dei dosatori **controllano** accuratamente il **consumo dei detersivi** mentre i filtri di superficie, posizionati in vasca, contribuiscono a mantenere l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.

Il boiler di risciacquo offre un **esclusivo sistema di mantenimento delle temperature** di risciacquo garantendo stoviglie perfettamente pulite.

In questo modello, per poter **scaricare l'acqua dalla vasca**, è **sufficiente rimuovere il tupo troppo-pieno dal sifone nella vasca**. In questo modo la vasca eseguirà lo svuotamento.

Speciali resistenze, eccezionali per le loro qualità di riscaldamento rapido, offrono un'importante riduzione di consumi di corrente elettrica.

Si possono lavare piatti fino a un massimo di 330 mm di diametro, ma si consiglia, prima del lavaggio, di verificare sempre che il diametro del piatto non sia troppo grande per evitare che il piatto possa ostacolare il movimento della girante superiore.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 CESTO QUADRATO 50x50:

- 1 CESTELLO POSATE:

- DOSATORE DETERGENTE PERISTALTICO:

- DOSATORE BRILLANTANTE IDRAULICO:

- CAVO DI LINEA CON PRESA SHUKO.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA