



## Lavastoviglie a Capotta elettromeccanica cesto 500 mm x 500 mm H 430 mm dosatore brillantante installato

**MODELLO: WMC60**

**Dimensioni esterne**

L 660 x P 760 x H 1500 mm

**1.647,00 € + IVA**



 **Disponibile a magazzino**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne</b>     | L 660 mm x P 760 mm x H 1500 mm |
| <b>Dimensione cesto</b>       | 500 mm x 500 mm                 |
| <b>Peso netto</b>             | 98 kg                           |
| <b>Voltaggio</b>              | Trifase - 400 V                 |
| <b>Alimentazione</b>          | 400 V/ 3 N/ 50 Hz               |
| <b>Durata ciclo</b>           | 180 sec.                        |
| <b>Capacità vasca</b>         | 25 LT                           |
| <b>Resistenza vasca</b>       | 2200 W                          |
| <b>Resistenza boiler</b>      | 6000 W                          |
| <b>Capacità boiler</b>        | 4,5 LT                          |
| <b>Rumorosità</b>             | 60 dB                           |
| <b>Passaggio utile</b>        | 430 mm                          |
| <b>Potenza pompa lavaggio</b> | 0,71 Kw                         |

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Potenza massima assorbita</b>       | 6710 W                                                             |
| <b>Temperatura lavaggio/risciacquo</b> | 50°C / 82°C                                                        |
| <b>Produzione oraria piatti</b>        | 900                                                                |
| <b>Requisito cavo di alimentazione</b> | Cavo trifase 5 poli(3P+N+T)                                        |
| <b>Disponibilità</b>                   | Disponibile a Magazzino                                            |
| <b>Dotazione di serie</b>              | 1 cesto quadrato 50 x 50, 1 cestello posate, dosatore brillantante |
| <b>Tipologia macchina</b>              | Lavapiatti a capotta                                               |
| <b>Tipologia cesto</b>                 | Cesto quadrato                                                     |
| <b>Tipologia comandi</b>               | Comandi meccanici                                                  |
| <b>Dosatore brillantante</b>           | Con dosatore brillantante incorporato                              |
| <b>Dosatore detersivo</b>              | Dosatore detersivo non incluso                                     |
| <b>Pompa di scarico installata</b>     | No                                                                 |

### Descrizione

---

**Lavastoviglie a capotta elettromeccanica con cesto quadrato di dimensioni 500 mm x 500 mm, altezza utile 430 mm e dosatore brillantante installato.**

La lavastoviglie a capotta, dal design e costruzione esclusive, è progettata per offrire eccellenti risultati di lavaggio anche in ambienti con spazi limitati o altezze vincolanti.

E' realizzata in **acciaio inox AISI 304** ed è dotata di **cesto quadrato di dimensione 500 mm x 500 mm**. Il pannello di controllo è di facile utilizzo così da agevolare le mansioni dell'utilizzatore. La lavastoviglie a capotta è a gestione elettromeccanica ovvero ha un timer ad alta componentistica meccanica con pulsanti di comando meccanici.

Le 2 giranti e i getti di lavaggio sono in plastica e svolgono un'**azione altamente performante**, per ottenere in qualsiasi occasione stoviglie perfettamente pulite.

Dotata di **termostop**, un microinterruttore di sicurezza per evitare la fuoriuscita dell'acqua in caso di apertura della porta a ciclo avviato.

La **pompa** peristaltica del dosatore brillantante **controlla** accuratamente il **consumo del brillantante** mentre i filtri di superficie, posizionati in vasca, contribuiscono a mantenere l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.

Speciali resistenze, eccezionali per le loro qualità di riscaldamento rapido, offrono un'importante riduzione di consumi di corrente elettrica.

Il boiler di risciacquo offre un **esclusivo sistema di mantenimento delle temperature** di risciacquo garantendo stoviglie perfettamente pulite.

La lavastoviglie a capotta professionale **non è dotata di un sistema interno di recupero e condensazione del vapore**. Per questo motivo è fortemente **consigliata l'installazione di una cappa di aspirazione** o di un sistema di estrazione forzata, al fine di mantenere l'ambiente salubre.

La lavastoviglie a capotta ha un passaggio utile di 430 mm ed è adatta al lavaggio di piatti per la pizza.

**La lavastoviglie NON è dotata di DOSATORE DETERGENTE.**

#### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 CESTO QUADRATO PIATTI 50x50:

- 1 CESTELLO PORTAPOSATE:

- DOSATORE BRILLANTANTE IDRAULICO:

- CAVO SENZA PRESA.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**