

Impastatrice a spirale vasca estraibile - 50 LT - Trifase - 2 velocità

MODELLO: DOMI50TUP

Dimensioni esterne

L 530 x P 930 x H 770 mm

1.147,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 530 mm x P 930 mm x H 770 mm
Dimensioni vasca impastatrice	Ø 530 mm x H 270 mm
Potenza	1.5/2.2 KW (3 Hp)
Peso netto	169 Kg
Voltaggio	Trifase - 400 V
Capacità impastatrice	50 LT
Impasto ora	128 Kg
Velocità	VASCA: 13,5/9 RPM; SPIRALE: 135/90 RPM
Capacità impasto	44 Kg

Impasto minimo lavorabile	13,2 Kg
Velocità impastatrice	2 velocità
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	Spaccapasta;Timer; Cavo.
Tipologia impastatrice	Spirale testa sollevabile e vasca estraibile
Vasca	Rotante
Trasmissione	A catena
Materiale vasca	Acciaio INO x
Normative	CE disponibile

Descrizione

Impastatrice a spirale vasca estraibile, capacità 50 Lt, voltaggio trifase con 2 velocità.

L'**impastatrice a spirale** è composta da un corpo in cui è presente una vasca con l'impasto e una spirale immersa. Quando si attiva il macchinario, la vasca inizia a ruotare su sè stessa con un moto regolare e nel contempo anche la spirale immersa nell'impasto inizia a ruotare sul proprio asse. Le due rotazioni combinate stirano e allungano il composto rendendolo amalgamato e omogeneo in pochi minuti.

Le impastatrici a spirale imprimono forza all'impasto e per questo motivo vengono impiegate per la produzione di impasti duri come quelli di pizza e pane. Il macchinario, inoltre, esercitando una forte pressione sulla pasta, la riscalda e ne assicura una buona ossigenazione utile per la produzione di impasti lievitanti e per lo sviluppo della maglia glutinica.

Il **materiale esterno** con cui è prodotta l'impastatrice è **ferro verniciato bianco** con vernice atossica per alimenti che ne innalzano la resistenza alla corrosione e agli agenti chimici come oli e grassi.

Il **sistema di trasmissione** è particolarmente **silenzioso** in quanto è realizzato con motoriduttore a bagno d'olio e la trasmissione è a catena.

Le impastatrici presentano una vasca (in acciaio INOX) rotante estraibile, una griglia di protezione in acciaio INOX.

DATI UTILI:

DIAMETRO VASCA ESTERNO: 530 mm

ATTENZIONE:L'IMPASTATRICE NON E' IDONEA PER IMPASTI ALL'UOVO.

DOTAZIONE DI SERIE:

- SPACCAPASTA;

- TIMER;

- CAVO.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA