



**Tavolo refrigerato 3 cassetti 1 porta  
con lavello e alzatina, Prof. 700 mm,  
temp. +2°C/+8°C, completo di  
rubinetto**

**MODELLO: GAL2200TN3C1P**

**Dimensioni esterne**

L 1360 x P 700 x H 850 mm

**1.919,00 € + IVA**

 **Disponibile a magazzino**



|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne</b>        | L 1360 mm x P 700 mm x H 850 mm |
| <b>Dimensioni interne</b>        | L 780 mm x P 580 mm x H 580 mm  |
| <b>Dimensione vasche lavello</b> | L 250 mm x H 400 mm x P 250 mm  |
| <b>Potenza</b>                   | 0,18 KW                         |
| <b>Peso netto</b>                | 108 Kg                          |
| <b>Voltaggio</b>                 | Monofase - 230 V                |
| <b>Temperatura</b>               | +2°C/ +8°C                      |
| <b>Gas refrigerante</b>          | R290                            |
| <b>Spessore isolamento</b>       | 60 mm                           |
| <b>Numero porte</b>              | 1                               |
| <b>Capacità frigo</b>            | 260 LT                          |
| <b>Classe energetica</b>         | E                               |
| <b>Configurazione cassetti</b>   | 3 cassetti da 1/3               |
| <b>Diametro foro rubinetto</b>   | Ø 25 mm                         |
| <b>Temperatura ( +/- )</b>       | Positiva                        |

|                                                   |                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disponibilità</b>                              | Disponibile a Magazzino                                                                 |
| <b>Dotazione di serie</b>                         | 1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta, rubinetto, troppo pieno, tappo di scarico |
| <b>Cavo di collegamento alla rete</b>             | Cavo e presa inclusi                                                                    |
| <b>Struttura esterna</b>                          | In acciaio ino x                                                                        |
| <b>Refrigerazione</b>                             | Ventilata                                                                               |
| <b>Materiale di costruzione struttura interna</b> | In acciaio ino x                                                                        |
| <b>Sbrinamento</b>                                | Automatico                                                                              |
| <b>Tipologia porta</b>                            | Porta cieca                                                                             |
| <b>Porta</b>                                      | Non reversibile                                                                         |
| <b>Controllo temperatura</b>                      | Con termostato digitale                                                                 |
| <b>Unità refrigerante</b>                         | Non tropicalizzata                                                                      |
| <b>Alzatina</b>                                   | Con alzatina                                                                            |
| <b>Motore</b>                                     | a bordo                                                                                 |
| <b>Materiale di costruzione</b>                   | Acciaio INO x                                                                           |
| <b>Posizione motore</b>                           | a destra                                                                                |

## Descrizione

---

**Tavolo lavello armadiato refrigerato con alzatina provvisto di 3 cassette e 1 porta, profondità 700 mm, temperatura +2°C/+8°C - rubinetto Ø 25 mm.**

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata in **acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di  **piedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un range tra **+2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'**eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l'**evaporazione** dell'**acqua** è **automatica**.

Il motore del tavolo refrigerato e il lavello sono situati sulla destra.

Sul lavello è già realizzato il foro per il rubinetto di diametro 25 mm ed è anche installato il rubinetto, al centro della vasca.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PER PORTA;

- 1 COPPIA GUIDE PER PORTA.

- RUBINETTO SOLO ACQUA FREDDA

- TROPPO PIENO

- TAPPO DI SCARICO

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**