

**Tavolo refrigerato con 4 porte, alzatina, cassetto sopra al motore, profondità 600 mm e temp. -2°C/+8°C - Classe energetica D**

**Prezzo: 1.318,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** G-SNACK4200TN

**Produttore:** Gastrodomus

Categoria: Tavoli refrigerati - Prof.600

## Descrizione

**Tavolo refrigerato con 4 porte, alzatina, cassetto sopra al motore, profondità 600 mm e temperatura -2°C/+8°C - Classe energetica D .**

Il **tavolo refrigerato con 4 porte** possiede un **gruppo incorporato estraibile** per facilitare le operazioni di manutenzione e **fondo con angoli arrotondati** per una più agevole pulizia. All'interno è presente un **andamento circolare dell'aria fredda** che consente di non toccare direttamente il prodotto.

La **temperatura è positiva**, si attesta in un range che va **da -2°C a +8°C** e può essere costantemente **controllato elettronicamente tramite termostato digitale**.

La **resistenza elettrica** intorno alla **cornice della porta** permette l'**eliminazione della condensa**; lo **sbrinamento è automatico con resistenza elettrica** e **controllo automatico della temperatura di sbrinamento**. L'**evaporazione dell'acqua di condensa è automatica** e l'**evaporatore è trattato anticorrosione**.

Il tavolo possiede **4 porte con molla di ritorno** e **guarnizione della porta facilmente estraibile** senza utensili.

Sono presenti **piedini in acciaio inox regolabili in altezza**.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA 330 mm x 430 mm PER PORTA:

- 1 COPPIA DI GUIDE PER PORTA.

- 1 CASSETTO SOPRA IL MOTORE

### **FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

## Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 2230 mm x P 600 mm x H 860/960 mm
<b>Dimensioni interne</b>	L 1772 mm x P 430 mm x H 589 mm
<b>Potenza</b>	0,26 KW
<b>Peso netto</b>	160 Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Dotazione di serie</b>	1 griglia 330 mm x 430 mm e 1 coppia di guide per porta
<b>Struttura esterna</b>	Acciaio AISI 201
<b>Temperatura</b>	-2 °C/+8°C
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata

## Ordine Cliente

<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Materiale di costruzione struttura interna</b>	Acciaio AISI 201
<b>Spessore isolamento</b>	60 mm
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Numero porte</b>	4
<b>Tipologia porta</b>	Porta cieca
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Cassettiera</b>	Con cassetto neutro sopra al motore
<b>Capacità frigo</b>	449 LT
<b>Controllo temperatura</b>	Elettronico
<b>Unità refrigerante</b>	Non tropicalizzata
<b>Classe energetica</b>	D
<b>Alzatina</b>	Con alzatina
<b>Profondità tavolo refrigerato</b>	600 mm
<b>Tipologia tavolo refrigerato</b>	Standard
<b>Motore</b>	a bordo
<b>Materiale di costruzione</b>	Acciaio INOX
<b>Posizione motore</b>	a destra
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino