

Cantina Vino Statica 4 ripiani 340 LT capacità 90 bottiglie +2°C/+8°C beige / bianco

MODELLO: KL2791N

Dimensioni esterne

L 640 x P 610 x H 1860 mm

1.142,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 640 mm x P 610 mm x H 1860 mm
Dimensioni interne	L 460 mm x P 450 mm x H 1500 mm
Peso netto	130 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Capacità	340 LT
Gas refrigerante	R600a
Assorbimento	185 W
Spessore isolamento	45 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	340 LT
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C/50% HR
Numero bottiglie	90 bottiglie
Peso lordo	150 Kg

Numero lati vetro	1
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	3 griglie 505 mm x 415 mm e 1 griglia 505 mm x 215 mm, serratura con chiave
Refrigerazione	Statica
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro
Tipologia frigo	vino
Controllo temperatura	tramite termostato
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Temperatura cantinette	Singola
Tipologia ripiano	Estraibile e removibile
Normative	CE disponibile

Descrizione

Cantinetta per vini in legno con refrigerazione statica, con capacità 340 litri, temperatura regolabile da +2°C/+8°C e 4 ripiani interni.

La cantinetta per vino a **1 porta in vetrocamera (doppio vetro)** ha una **capacità di 340 litri** e può contenere fino a 90 bottiglie, le quali possono essere disposte su **quattro ripiani: 3** griglie di dimensioni 505 mm x 415 mm e 1 griglia 505 mm x215 mm.

L'ampia **struttura** è in elegante **legno massiccio noce chiaro**, compreso il telaio della porta, mentre gli **interni** sono **in ABS bianco.**

Il sistema di refrigerazione è statico con evaporatore in piastra di alluminio posizionato sulla parete di fondo. L'**evaporazione** dell'**acqua di condensa** è **automatica**, è inoltre presente **un ventilatore interno** collegato direttamente all'alimentazione per rendere uniforme in tutti i vani la temperatura.

La **temperatura** è **regolabile da +2°C/+8°C** tramite termostato ed è consigliato l'uso della cantinetta in un ambiente fino a 32°C con un umidità massima del 55 %HR.

Molto utile è l'**illuminazione interna a LED** comandata da interruttore e la **serratura con chiave**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE 505 mm x 415 mm;

- 1 griglia 505 mm x215 mm;

- ILLUMINAZIONE INTERNA;

- SERRATURA CON CHIAVE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA