

Cantina Vino Statica doppia temperatura 340 LT + 340 LT - 180 bottiglie - marrone / nero

MODELLO: KL2794B

Dimensioni esterne

L 1280 x P 610 x H 1860 mm

2.516,00 € + IVA

Richiedi tempi di consegna

Dimensioni esterne	L 1280 mm x P 610 mm x H 1860 mm
Dimensioni interne	L 460 mm x P 450 mm x H 1500 mm + L 460 mm x P 450 mm x H 1500 mm
Peso netto	260 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	+2°C / + 8°C// -18°C / -22°C
Gas refrigerante	R600a
Assorbimento	185 W + 380 W
Spessore isolamento	45 mm
Numero porte	2

Capacità frigo	340 + 340 Lt
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C / 55% HR
Numero bottiglie	180
Peso lordo	290 Kg
Numero lati vetro	1
Temperatura (+/-)	Combinata
Refrigerazione	Statica
Temperatura cantinette	Doppia
Normative	CE disponibile

Descrizione

Cantinetta per vini in legno con refrigerazione statica a doppia temperatura, con capacità 340 LT + 340 LT, temperatura regolabile da +2°C/+8°C e -18°C / -22°C.

La cantinetta per vino a **2 porte in vetrocamera (doppio vetro)** ha una **capacità di 340 litri + 340 litri** e può contenere fino a un **massimo di 180 bottiglie**, le quali possono essere disposte su **10 ripiani nei due vani: 3 griglie 505 x 415 mm + 1 griglia 505 x 215 mm e 6 ripiani fissi 480 x 440 mm.**

L'ampia **struttura** è in elegante **legno di noce scuro**, compreso il telaio delle porte, mentre gli **interni** sono **in ABS nero** e i **lati sono in multistrato.**

Il sistema di **refrigerazione** è **statico** con evaporatore in piastra di alluminio posizionato sulla parete di fondo. L'**evaporazione dell'acqua di condensa** è **automatica**, è inoltre presente **un ventilatore interno** collegato direttamente all'alimentazione per rendere uniforme in tutti i vani la temperatura.

La temperatura è regolabile da +2°C/+8°C e -18°C / -22°C tramite termostato ed è consigliato l'uso della cantinetta in un ambiente fino a 33°C con un umidità massima del 60%HR.

Molto utile è l'**illuminazione interna a LED** comandata da interruttore e la **serratura con chiave**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 griglie 505 x 415 mm - 1 griglia 505 x 215 mm

- 6 ripiani fissi 480 x 440 mm;

- ILLUMINAZIONE INTERNA;

- SERRATURA CON CHIAVE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA