

**Carrello per buffet misto caldo/freddo temp. +4°C/10°C
(freddo) +60°C/+90°C (caldo) - Wengé**

Prezzo: 4.123,00 € + IVA



Riferimento: 6920.6F3-W

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Carrelli Refrigerati

Descrizione breve

Descrizione

Carrello per buffet misto caldo/freddo temp. +4°C/10°C (freddo) +60°C/+90°C (caldo) - Wengé .

Il carrello ha **gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304 con finitura spazzolata; pannelli in legno multistrato e castello superiore in acciaio inox.**

I vani freddi, a **refrigerazione statica**, hanno una vaschetta di raccolta della condensa all'interno del vano motore mentre i vani caldi, **con riscaldamento con resistenza a secco** posta sotto la vasca, sono provvisti di rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria.

E' dotato di **vasca in acciaio inox AISI 304, parafiatto mobile** in vetro temperato, **illuminazione al led e ruote piroettanti di diametro 125 mm di cui due con freno.**

Predisposto per 3 vani GN1/1 caldi e 3 vani GN1/1 freddi.

Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione con spia luminosa.

Per far funzionare il carrello è sufficiente una presa di corrente. Per l'acqua, vi è uno scarico manuale posto sotto la base del carrello (per la parte calda), sarà quindi necessaria una grata a terra per lo scarico dell'acqua o in alternativa una bacinella abbastanza capiente ma sufficientemente bassa. Dipenderà da quanta acqua è stata versata nella vasca (solitamente 1-2 cm).

Non è necessario effettuare l'operazione di scarico ogni giorno, a meno che restino dei residui di cibo nella vasca che possano causare cattivi odori.

L'acqua non è essenziale in quanto **il carrello può essere usato "a secco"**.

Sul lato caldo sono presenti delle resistenze adesive poste sotto la vasca. Sul lato freddo il carrello è dotato invece di un compressore.

Le **due zone possono essere usate separatamente**, poichè sono **presenti due termostati ed interruttori**, le due

vasche sono quindi **indipendenti**.

L'arrivo a temperatura si aggira sui **30 minuti**.

La **cupola in vetro temperato** è **mobile** (verticalmente).

COLOR: Wengé

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 2260 mm x P 680 mm x H 1440 mm
Potenza	1860 W
Dotazione di serie	6 ruote (2 con freno)
Alimentazione	230 V/50-60 Hz
Temperatura	+4°C/+10°C (vani freddi) // +60°C/+90°C (vani caldi)
Capacità	3 vani GN1/1 caldi e 3 vani GN1/1 freddi
Refrigerazione	Statica
Tipologia carrello	Refrigerato
