



Murale espositivo ventilato nero con porte battenti, temperatura -1°C/+7°C e L 1050 mm

MODELLO: SC107HB

Dimensioni esterne

L 1050 x P 700 x H 2000 mm

2.199,00 € + IVA

 Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 1050 mm x P 700 mm x H 2000 mm
Dimensioni interne	L 940 mm x P 520 mm x H 1300 mm
Lunghezza murale	1050 mm
Profondità murale	700 mm
Altezza murale	2000 mm
Potenza	1410 W
Peso netto	245 Kg
Alimentazione	220 V - 50 Hz
Temperatura	-1°C/+7°C
Gas refrigerante	R290

Numero porte	2
Capacità refrigerata (LT)	440 LT
Area ripiani (m2)	1,6 m2
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	4 ripiani, 4 piedini regolabili 4 ruote, luce LED, 2 cavo+presa
Refrigerazione	Ventilata
Tipologia chiusura porta	Porta battente
Normative	CE

Descrizione

Murale espositivo ventilato nero con porte battenti, temperatura -1°C/+7°C e L 1050 mm.

Il **murale espositivo** è un elemento versatile **adatto a contenere latticini, salumi, verdura o carne**. E' un apparecchio pensato per mantenere al fresco svariate tipologie di cibi e al contempo poterli esporre in modo elegante.

Il murale ha una **refrigerazione ventilata** con aggregato di raffreddamento interno alla macchina e una temperatura di esercizio che si attesta in un range **positivo da -1°C a +7°C**, con una temperatura ambiente compresa tra +25°C e un'umidità relativa del 60% RH. L'apparecchio presenta un'estesa area di esposizione distribuita in **4 ripiani di larghezza 350/410 mm** realizzati in acciaio rivestito. La praticità di utilizzo è

data inoltre dalla possibilità di regolare i ripiani in altezza. I ripiani possiedono poi espositori per etichette per poter esporre agevolmente il prezzo e le caratteristiche del prodotto.

Ciò che contraddistingue il murale è il design moderno caratterizzato da un pannello frontale, un pannello di base, rivestimento interno e ripiani espositivi costruiti interamente in acciaio verniciato, elemento pratico e di facile pulizia. I pannelli laterali sono in plastica e presentano una parte in vetro e sono opportunamente isolati. **Il murale è dotato di porte battenti** in vetro.

I prodotti all'interno del murale vengono esposti in modo accattivante grazie alla presenza di **illuminazione a LED interna**. Il funzionamento del murale è rapido e intuitivo, **controllo digitale della temperatura** attraverso un display e sbrinamento automatico. L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica, l'acqua viene raccolta in una bacinella in cui evapora tramite resistenza.

Sono presenti **2 cavi con presa** uno alimenta la refrigerazione e le luci mentre l'altro alimenta l'evaporatore di condensa.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 RIPIANI 1240x350:

- LUCE INTERNA:

- 4 PIEDINI REGOLABILI 4 RUOTE:

- 2 PORTE BATTENTI

- 2 CAVO+PRESA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA