

**Banco espositivo gastronomia ventilato, vetro dritto, ripiano intermedio, 0°/+5°C, lunghezza 2580 mm Full optional**

**Prezzo: 2.289,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** PUNTA25

**Categoria:** Linea punta - profondità 94 cm - vetro dritto

---

## Descrizione

**Banco espositivo gastronomia ventilato, vetro dritto, ripiano intermedio, 0°/+5°C, lunghezza 2580 mm Full optional.**

La vetrina espositiva è un elemento versatile adatto per contenere salumi, verdura, prodotti dolciari o carne. E' un apparecchio pensato per mantenere al fresco svariate tipologie di cibi e al contempo poterli esporre in modo elegante.

La vetrina ha una **refrigerazione ventilata** con **aggregato di raffreddamento interno** alla macchina e una **temperatura** di esercizio che si attesta in un **range positivo da +0°C a +5° con una temperatura ambiente di 25°C e un'umidità dell'aria fino al 60%**.

L'apparecchio presenta un'**estesa area di esposizione** costruita in acciaio, visibile attraverso il **vetro dritto** e i **lati** anch'essi **in vetro**. La vetrina espositiva ha in dotazione un **ripiano di vetro intermedio e un vetro anticondensa**.

Ciò che contraddistingue la vetrina è il design moderno caratterizzato da **pannelli frontali e pannelli di base** costruiti interamente **in acciaio colorato verniciato**, elemento pratico e di facile pulizia. Ai lati del pannello sono presenti anche **pannelli in vetro nella parte superiore e pannelli in plastica grigia nella parte inferiore**. Anche l'**area espositiva** e la **camera interna di stoccaggio refrigerata** sono realizzati **in acciaio**. La camera di stoccaggio, inoltre, possiede **porte battenti e una capacità di 500 litri**.

**Il piano di lavoro** è, invece, in acciaio inossidabile, materiale di semplice pulizia e facilmente igienizzabile.

I prodotti all'interno della vetrina vengono esposti in modo accattivante grazie alla presenza di **illuminazione a LED colore bianco**.

Il funzionamento è rapido e intuitivo e presenta **controllo digitale** della **temperatura** attraverso un display posto nella parte inferiore del retro della macchina, **sbrinamento automatico e scarico dell'acqua di condensa tramite bacinella**.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 RIPIANO:

- LUCE INTERNA:

- CAMERA INTERNA:

- 4 PIEDINI 4 RUOTE:

- CAVO+PRESA:

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

---

### Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 2580 mm x P 940 mm x H 1200 mm
<b>Potenza</b>	540 W
<b>Peso netto</b>	245 Kg
<b>Dotazione di serie</b>	1 Ripiano interno intermedio, sportelli in plexiglass scorrevoli, luce LED, camera interna, cavo+presa, vetro anticondensa, 4 piedini 4 ruote
<b>Alimentazione</b>	220 V - 50 Hz
<b>Temperatura</b>	0°C / +5°C
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Peso lordo</b>	345 Kg
<b>Capacità ( dm3)</b>	500 dm3
<b>Area ripiani ( m2 )</b>	1,83 m2
<b>Lunghezza vetrina espositiva</b>	2580 mm
<b>Profondità vetrina espositiva</b>	940 mm
<b>Altezza vetrina espositiva</b>	1200 mm
<b>Consumo annuo Kwh</b>	3328.8
<b>Stato articolo</b>	A destinazione arriva montato
<b>Tipologia vetro</b>	vetro dritto