



Cucina professionale elettrica 4 piastre forno elettrico a convezione GN1/1 profondità 650 mm

MODELLO: PPE65/70

Dimensioni esterne

L 700 x P 650 x H 850 + 150 camino mm

1.614,00 € + IVA



✉ Richiedi tempi di consegna

Dimensioni esterne	L 700 mm x P 650 mm x H 850 mm + 150 camino
Dimensione interna forno	L 565 mm x P 330 mm x H 325 mm
Profondità fry top	650 mm
Voltaggio	Trifase - 400 V
Alimentazione	400 V/ 3 N/ 50 - 60 Hz
Potenza forno	3 x 1,32 Kw
Potenza elettrica totale	14,36 Kw
Potenza piastre	4 piastre x 2,6 Kw

Numero zone di cottura	NR 4 zone di cottura
Numero piastre	NR 4 piastre
Dotazione di serie	1 griglia forno GN1/1 530 mm x 325 mm
Struttura esterna	In acciaio INO x - AISI304
Alimentazione forno	forno elettrico
Tipologia cucina	Elettrico
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Forno	Con forno

Descrizione

Cucina elettrica con 4 piastre, forno elettrico a convezione di dimensioni GN1/1, profondità 650 mm e porta in acciaio.

La cucina elettrica è adatta a ogni esigenza poichè è contraddistinta da alte qualità quali affidabilità, ingombri ridotti e materiali duraturi nel tempo.

Le cucine offrono innumerevoli varianti e modelli grazie alla loro modularità. E' infatti possibile unire insieme più elementi con dei semplici coprigiunti removibili, in modo tale da personalizzare la propria cucina in base a gusti ed esigenze.

Tutti i prodotti sono **costruiti in acciaio INOX AISI 304** e con **materiali certificati CE** a garanzia del rispetto delle norme Europee vigenti.

La cucina elettrica è composta da un piano di cottura elettrico con 4 piastre e un forno elettrico a convezione predisposto per griglie GN1/1.

Il **piano di cottura** è **dotato di 4 piastre elettriche in ghisa** fissate ermeticamente al piano che hanno diametro di 200 mm e potenza di 2,6 Kw

ognuna. Le piastre hanno inoltre bordo in acciaio INOX a tenuta e ogni piastra presenta un commutatore con 6 possibilità di regolazione della temperatura di lavoro.

Il piano elettrico viene azionato tramite apposito cavo elettrico e una lampada spia segnala il corretto inserimento dell'alimentazione elettrica nonché il funzionamento delle piastre.

La piastra elettrica fornisce meno calore rispetto alla fiamma tradizionale, ma permette di non incorrere in pericoli associati alla fiamma aperta o a temperature elevate. La piastra, inoltre, è di facile utilizzo e pulizia.

Il **forno è elettrico a convezione** con **dimensioni interne 565x330x325 mm**. Il forno ha isolamento termico della camera, una **porta in acciaio INOX** ed è provvisto di interruttore generale, termostato e lampade di segnalazione del corretto funzionamento.

Il forno a convezione ha una camera chiusa dove una ventola distribuisce il calore generato da una resistenza all'interno della camera stessa. Il prodotto si cuoce così grazie al moto convettivo di aria calda distribuita dalla ventola.

Il forno è dotato di un termostato di sicurezza a ripristino manuale che interrompe il riscaldamento quando la temperatura di funzionamento supera la temperatura massima ammessa.

L'accensione del forno avviene tramite manopola di comando del termostato. La temperatura varia da 100°C a 300°C. All'accensione del forno la spia gialla e quella verde si accendono. Lo spegnimento della spia gialla indica il raggiungimento della temperatura prescelta. La spia verde indica che l'apparecchio è sotto tensione.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA PER FORNO GN1/1 530 mm x 325 mm.

Cavo di linea non presente.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA