



Armadio Refrigerato Ventilato doppia temperatura 2 porte -2°/+8°C e -18°/-22°C capacità 237+237 LT

MODELLO: G-GNV600DT

Dimensioni esterne

L 680 x P 830 x H 2010 mm

1.296,00 € + IVA

 Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 680 mm x P 830 mm x H 2010 mm
Dimensioni interne	L 530 x P 650 x H 550 mm
Potenza	0,55 KW
Peso netto	150 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	-2°C/+8°C/-18°C/-22°C
Capacità	237+237 LT
Gas refrigerante	R290
Numero porte	2
Categoria litraggio	600 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C / 55% HR
Quantità di gas	80/120
Temperatura (+/-)	Combinata

Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	4 griglie GN2/1, 4 coppie di guide, serratura con chiave
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Con chiave
Controllo temperatura	Elettronico
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Motore	a bordo

Descrizione

Armadio Refrigerato Ventilato doppia temperatura 2 porte -2°/+8°C e -18°/-22°C capacità 237+237 LT.

L'**armadio refrigerato GN 2/1 ventilato** è progettato per garantire massima efficienza, igiene e affidabilità nelle cucine professionali di ristoranti, hotel, gastronomie, laboratori alimentari e mense. Realizzato in acciaio inox AISI 304, offre elevata resistenza alla corrosione e facilità di pulizia, assicurando standard igienici ideali per il settore della ristorazione. Il **sistema di refrigerazione ventilata distribuisce il freddo in modo uniforme** all'interno della cella, mantenendo una temperatura costante e migliorando la conservazione degli alimenti. L'evaporatore posizionato a scomparsa consente di sfruttare al massimo lo spazio interno, ottimizzando la capacità di stoccaggio per teglie GN 2/1.

L'armadio è dotato di **controllo elettronico della temperatura con termostato digitale**, che permette una gestione precisa del freddo. Il sistema di sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo della temperatura di sbrinamento assicura prestazioni costanti e riduce la manutenzione. Per evitare la formazione di condensa, è presente una resistenza elettrica lungo la cornice della porta, mentre l'evaporazione automatica dell'acqua di condensa garantisce praticità e funzionalità nell'utilizzo quotidiano.

La **temperatura d'esercizio è doppia**. L'armadio presenta infatti due celle indipendenti. La **temperatura positiva** va da **-2°C a +8°C**; la **temperatura negativa** invece ha un range tra i **-18°C e i -22°C**. Nell'armadio **sono presenti 2 motori e due termostati**.

L'armadio possiede **2 porte cieche** con impugnature ergonomiche non reversibili. La porta con molla di ritorno e chiusura con chiave aumenta la sicurezza e migliora l'efficienza energetica, mentre la guarnizione estraibile senza utensili facilita le operazioni di pulizia e manutenzione.

Il prodotto **non è soggetto a classificazione energetica** ai sensi della normativa vigente, in quanto dotato di doppia temperatura.

Caratteristiche principali:

- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Evaporatore trattato anticorrosione
- Porta con molla di ritorno e serratura con chiave
- Luce interna
- Fondo interno con angoli arrotondati per una pulizia più facile
- Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata
- Piedini regolabili in acciaio inox AISI 304

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l'aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato in foto