



**Forno elettrico a convezione con
vapore, porta bandiera, comandi touch
screen, trifase, 10 teglie 600x400 o GN
1/1**

MODELLO: SHANGO10T

Dimensioni esterne

L 885 x P 820 x H 1020 mm

3.810,00 € + IVA



Prodotto in 15/20 gg



Dimensioni esterne	L 885 mm x P 820 mm x H 1020 mm
Dimensioni interne	L 660 mm x P 450 mm x H 820 mm
Potenza	11,50 kw
Peso netto	120 Kg
Voltaggio	Trifase - 400 V
Temperatura d'esercizio	50°C - 270°C
Regolazione Tempo	1-120'
Vapore diretto	Si
Requisito cavo di alimentazione	Cavo trifase 5 poli(3P+N+T)
Dotazione di serie	1 griglia GN1/1, 3 ventole autoreverse a 2 velocità, illuminazione interna
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa non inclusi. Installazione a cura di un tecnico qualificato.
Struttura esterna	In acciaio ino x
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio INO x - AISI304

Alimentazione forno	forno elettrico
Caratteristica porta	Doppio vetro e a libro
Tipologia cottura forno	Convezione
Cremagliere	Removibili
Tipologia Forno Professionale	Per pasticceria/gastronomia
Pannello comandi forno	Touch
Predisposizione teglie	10 teglie GN 1/1 o 600 x 400mm
Grill	No
Fasi di cottura	Fino a 16
Umidificatore	Si
Lavaggio automatico	No
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Normative	CE

Porta

Non reversibile

Descrizione

Forno elettrico a convezione con vapore, porta bandiera, comandi touch screen capacitivo, trifase, 10 teglie 600x400 mm o GN 1/1.

Il forno elettrico touch, pensato e costruito in ITALIA, è ideale per la pasticceria e la gastronomia professionale. Il sistema di **cottura a convezione** lo rende un forno capace di cotture più veloci e uniformi rispetto alle cotture tradizionali statiche. Nella camera vi è infatti una circolazione forzata dell'aria prodotta **da 3 ventole autoreverse a 2 velocità in acciaio inox** che durante la cottura cambiano automaticamente il senso di rotazione per permettere una distribuzione migliore del calore in camera e di conseguenza uniformità di cottura. La velocità 1 della ventola è più lenta e delicata indicata per prodotti di pasticceria, mentre la velocità 2 della ventola è consigliata per la gastronomia.

Si raccomanda di **eseguire sempre un corretto preriscaldamento della camera di cottura** (almeno 30°C superiori alla successiva temperatura di cottura) per poter ottenere un risultato finale uniforme. **Il forno ha un programma apposito per eseguire un preriscaldamento adeguato.**

Il Vapore è gestito manualmente dall'utilizzatore attraverso apposito pannello comandi e **regolabile in % di umidità inserita nella camera.** (Per utilizzare la funzione vapore è necessario effettuare un collegamento alla rete idrica). La funzione vapore, se attivata, immette acqua nella camera, nella zona della ventola in modo preciso e automatico.

L'umidità si genera dall'acqua che fuoriesce dal tubicino in acciaio posto sulla ventola, ed **evapora tramite l'azione del calore e la rotazione della ventola.** **Il sistema a vapore in entrambe le ventole superiori** garantisce un'umidità uniforme in tutta la camera.

Il vapore che si forma è essenziale per la cottura di dolci e prodotti da pasticceria in quanto favorisce un'ottima lievitazione e cotture sempre soffici e gustose.

Nel forno la **gestione di temperatura avviene attraverso relè allo stato solido** che permette una regolazione precisa della temperatura in camera.

Nel **pannello di controllo touch screen da 5"**, molto semplice da utilizzare, sono presenti: la **modalità convezione e combinata con vapore**, il **timer** (con regolazione da 1 a 120' e cottura senza tempo preimpostato), la **possibilità di regolazione velocità delle ventole**, il **termostato della temperatura** (da 50° a 270°) e la **selezione di modalità di cottura con sonda al cuore** e relativa regolazione della temperatura. Si possono impostare **Fasi di cottura (fino a 16)** e **salvare più di 300 programmi.**

Durante la cottura allo **scadere del tempo** impostato, **IL TIMER, emette un segnale acustico**, avvertendo così il completamento del processo di cottura. Se si utilizza la modalità di cottura con sonda al cuore al termine della cottura e quindi al raggiungimento della temperatura dalla sonda il forno **emette un segnale acustico e passa automaticamente dalla fase di mantenimento in camera.**

La **struttura in acciaio inox** del forno si adatta all'inserimento di **10 teglie** di dimensioni **600 mm x 400 mm oppure GN 1/1 (la cremagliera permette di inserire sia teglie/griglie 60x40 che GN1/1, quest'ultima con antiribaltamento).** Il **maggior interesse** tra le teglie permette una migliore circolazione dell'aria calda. La **camera di cottura è stampata in acciaio inox AISI 304** con bordi arrotondati.

L'apertura della **porta è a bandiera**, la **maniglia resistente ed ergonomica.** Per assicurare una facile gestione e la pulizia le **cremagliere sono estraibili**, la **camera di cottura è diamantata in acciaio inox AISI 304 con bordi arrotondati** per facilitare lo scarico della condensa interna. Le cremagliere reggi griglia sono progettate con fissaggio verticale per evitare che le alte temperature deformino il materiale e creino uno scorretto integrazione. La porta, inoltre presenta **doppio vetro con vetro interno basso emissivo** e removibile per facilitarne l'igiene.

Predisposto per cotture con utilizzo di sonda al cuore (da acquistare come optional)

IL FORNO NON E' PROVVISIO DI SCARICO DELL'ACQUA E DI CAVO DI ALIMENTAZIONE.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA GN1/1 530 x 325 mm:

- 3 VENTOLE AUTOREVERSE A 2 VELOCITA'.

- ILLUMINAZIONE INTERNA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA