



Macchina del ghiaccio monofase kg 28/24h cubetto cavo raffreddamento ad acqua

MODELLO: IM26

Dimensione fabbricatore di ghiaccio

L 395 x P 480 x H 610 mm

959,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensione fabbricatore di ghiaccio	L 395 mm x P 480 mm x H 610 mm
Altezza piedini	0 - 20 mm
Peso del cubetto di ghiaccio	17 grammi
Produzione in 24 ore	28 Kg / 24 H
Capacità di immagazzinamento	9 Kg
Voltaggio standard	220 - 240 V / 1 N / 50 Hz
Potenza assorbita	250 W

Peso netto fabbricatore di ghiaccio	26 Kg
Gas refrigerante	R290
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	Cavo di alimentazione completo di spina SCHUKO; Sessola.
Tipologia cubetto di ghiaccio	Cubetto di ghiaccio cavo
Sistema di controllo	Controllo elettronico

Descrizione

Macchina del ghiaccio monofase kg 28/24h cubetto cavo raffreddamento ad acqua.

Il **produttore di ghiaccio a cubetto cavo** è costruito interamente in **acciaio inox** con **scarichi rialzati** e rappresenta il top della sua gamma. Il fabbricatore di ghiaccio ha **deposito incorporato** e **grande capacità produttiva**, nonché design accattivante e moderno e, grazie alle sue **dimensioni compatte**, è facile da posizionare. Il **sistema di produzione** è a **palette**: l'evaporatore è formato da penduncoli immersi in una vaschetta d'acqua. Le palette muovono l'acqua per rendere limpido il ghiaccio. I cubetti vengono staccati riscaldando per un breve periodo l'evaporatore. Questo sistema è in grado di garantire il corretto funzionamento del fabbricatore di ghiaccio anche in presenza di acque particolarmente dure, ricche di calcare e impurità. Il **cubetto cavo** che si forma grazie a questo fabbricatore è dotato di un'**ampia superficie refrigerante** ed è particolarmente indicato per raffreddare rapidamente le bevande a consumo immediato. La presenza della cavità interna, inoltre, facilita la triturazione rendendolo adatto per confezionare cocktails pestati.

La caratteristica principale di questo fabbricatore di ghiaccio è un **ridotto consumo di acqua** e di conseguenza un ingente **risparmio energetico**. Il prodotto ha **aerazione frontale e laterale**.

Il produttore è dotato di **spina schuko** e **controllo meccanico**.

Il macchinario è destinato a soddisfare tutti gli usi, sia residenziali sia commerciali, ma anche per discoteche e chioschi all'aperto. Si caratterizza, inoltre, per la facilità di trasporto, pratica e veloce installazione e alta adattabilità a tutti gli spazi viste le dimensioni ridotte.

DOTAZIONI DI SERIE:

- Cavo di alimentazione completo di spina SCHUKO:

- Sessola.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA