



Banco bar refrigerato con motore incorporato e supporto bancalina, temperatura +4°C/+8°C, L 1044 x P 680 x H 1145

MODELLO: 3CEV167ALMBTP

Dimensioni esterne

L 1044 x P 680 x H 1145 mm

2.915,00 € + IVA

 [Richiedi tempi di consegna](#)



Dimensioni esterne	L 1044 mm x P 680 mm x H 1145 mm
Temperatura d'esercizio	+4°C/+8°C
Potenza assorbita	300
Gas refrigerante	R290

Resa	frigorifera/condensazione W -10°C/+45°C: 343
Dotazione di serie	Display e termostato digitale, piedini regolabili, 1 griglia intermedia in acciaio Ino x , supporto per bancalina
Refrigerazione	Statica
Normative	CE

Descrizione

Banco bar refrigerato con motore incorporato e supporto bancalina, temperatura +4°C/+8°C, L 1044 x P 680 x H 1145

Banco bar refrigerato con cella in **poliuretano ecologico coibentato in monoblocco con densità 40 Kg/m3**. Interno cella in **acciaio inox 18/10 AISI 304 (finitura BA)** con angoli raggiati, piletta di scarico completa di tubo di uscita. **Esterno cella in acciaio inox 18/10 AISI 304 (finitura BA)**, schiena e fondo in lamiera zincata, fianchi in lamiera zincoplastificata; quadro comandi elettronico incassato completo di termostato digitale ed interruttore generale; zoccolatura in lamiera zincata con piedini regolabili e predisposizione per appoggio pedana; valvola antiriflusso collegata allo scarico di piletta e fissata sulla zoccolatura (lato operatore).

Il gas refrigerante utilizzato è R 290.

Refrigerazione statica ottenuta con **serpentina in rame affogata nel poliuretano** (posteriore) collegata con unità ermetica condensata ad aria alloggiata in apposito vano motore con unità ermetica collegata; cielino coibentato spessore 30 mm; griglia intermedia in acciaio inox regolabile in altezza; sportello in acciaio inox 18/10 AISI 304 (optional)

FOTO PURAMENTE INDICATIVA