



Banco bar refrigerato con motore incorporato e supporto bancalina, temperatura -16°C/-18°C, L 1500 x P 560 x H 1145 mm

MODELLO: 3CEV257BLMB

Dimensioni esterne
L 1500 x P 560 x H 1145 mm

3.683,00 € + IVA

 **Richiedi tempi di consegna**



Dimensioni esterne	L 1500 mm x P 560 mm x H 1145 mm
Temperatura d'esercizio	-16°C/-18°C
Potenza assorbita	410 W
Gas refrigerante	R452A

Resa	frigorifera/condensazione W -10°C/+45°C: 315
Dotazione di serie	Display e termostato digitale, piedini regolabili, 2 griglie intermedie in acciaio Ino x (1 per vano), supporto per bancalina
Refrigerazione	Statica
Normative	CE

Descrizione

Banco bar refrigerato con motore incorporato e supporto bancalina, temperatura -16°C/-18°C, L 1500 x P 560 x H 1145 mm

Banco bar refrigerato con cella in **poliuretano ecologico coibentato in monoblocco con densità 40 Kg/m3**. Interno cella in **acciaio inox 18/10 AISI 304 (finitura BA)** con angoli raggiati. Esterno cella in **acciaio inox 18/10 AISI 304 (finitura BA)**, schiena e fondo in lamiera zincata, fianchi in lamiera zincoplastificata; quadro comandi elettronico incassato completo di termostato digitale ed interruttore generale; zoccolatura in lamiera zincata con piedini regolabili e predisposizione per appoggio pedana;

Il gas refrigerante utilizzato è R452A.

Refrigerazione statica ottenuta con **serpentina in rame affogata nel poliuretano** (posteriore e cielino coibentato spessore mm.50) collegata con unità ermetica condensata ad aria alloggiata in apposito vano motore con unità ermetica collegata; griglia intermedia in acciaio inox regolabile in altezza; griglia di fondo in acciaio inox; sportello in acciaio inox 18/10 AISI 304 completo di resistenza per sbrinamento (optional)

N.B. Nella versione BT non è possibile montare cassettiere.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

