

**Retrobanco bar refrigerato con motore incorporato e
alzatina, temperatura +4°C/+8°C, L 2500 x P 680 x H 1119 mm**

Prezzo: 4.998,00 € + IVA



Riferimento: 3CEV467ALMTF

Categoria: Retrobanchi bar refrigerati

Descrizione

Retrobanco bar refrigerato con motore incorporato e alzatina, temperatura +4°C/+8°C, L 2500 x P 680 x H 1119 mm

Retrobanco bar refrigerato con cella in **poliuretano ecologico coibentato in monoblocco con densità 40 Kg/m3. Interno cella in acciaio inox 18/10 AISI 304 (finitura BA)** con angoli raggiati, piletta di scarico completa di tubo di uscita. **Esterno cella in acciaio inox 18/10 AISI 304 (finitura BA)**, schiena e fondo in lamiera zincata, fianchi in lamiera zincoplastificata; quadro comandi elettronico incassato completo di termostato digitale ed interruttore generale; zoccolatura in lamiera zincata con piedini regolabili e predisposizione per appoggio pedana; valvola antiriflusso collegata allo scarico di piletta e fissata sulla zoccolatura (lato operatore).

Il gas refrigerante utilizzato è R 290.

Refrigerazione statica ottenuta con **serpentina in rame affogata nel poliuretano** (posteriore) collegata con unità ermetica condensata ad aria alloggiata in apposito vano motore con unità ermetica collegata; cielino coibentato spessore 30 mm; griglia intermedia in acciaio inox regolabile in altezza; sportello in acciaio inox 18/10 AISI 304 (optional)

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 2500 mm x P 680 mm x H 1119 mm
Temperatura d'esercizio	+4°C/+8°C
Dotazione di serie	Display e termostato digitale, piedini regolabili, 4 griglie intermedie in acciaio Inox (1 per vano), alzatina
Potenza assorbita	360 W
Refrigerazione	Statica
Gas refrigerante	R290
Resa	frigorifera/condensazione W -10°C/+45°C: 473