

**Retrobanco bar refrigerato con motore incorporato e
alzatina, temperatura -16°C/-18°C, L 2000 x P 680 x H 1119
mm**

Prezzo: 4.456,00 € + IVA



Categoria: Retrobanchi bar refrigerati

Descrizione

Retrobanco bar refrigerato con motore incorporato e alzatina, temperatura -16°C/-18°C, L 2000 x P 680 x H 1119 mm

Retrobanco bar refrigerato con cella in poliuretano ecologico coibentato in monoblocco con densità 40 Kg/m3. Interno cella in acciaio inox 18/10 AISI 304 (finitura BA) con angoli raggianti. Esterno cella in acciaio inox 18/10 AISI 304 (finitura BA), schiena e fondo in lamiera zincata, fianchi in lamiera zincoplastificata; quadro comandi elettronico incassato completo di termostato digitale ed interruttore generale; zoccolatura in lamiera zincata con piedini regolabili e predisposizione per appoggio pedana;

Il gas refrigerante utilizzato è R452A.

Refrigerazione statica ottenuta con serpentina in rame affogata nel poliuretano (posteriore e cielino coibentato spessore mm.50) collegata con unità ermetica condensata ad aria alloggiata in apposito vano motore con unità ermetica collegata; griglia intermedia in acciaio inox regolabile in altezza; griglia di fondo in acciaio inox; sportello in acciaio inox 18/10 AISI 304 completo di resistenza per sbrinamento (optional)

N.B. Nella versione BT non è possibile montare cassettiere.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 2000 mm x P 680 mm x H 1119 mm
Temperatura d'esercizio	-16°C/-18°C
Dotazione di serie	Display e termostato digitale, piedini regolabili, 3 griglie intermedie in acciaio Inox (1 per vano), alzatina
Potenza assorbita	595 W
Refrigerazione	Statica
Gas refrigerante	R452A
Resa	frigorifera/condensazione W -10°C/+45°C: 450