

Vetrina calda a secco 2 ripiani, temp. + 55°C, L 900 mm

Prezzo: 2.795,00 € + IVA



Riferimento: 3GEV09ACS

Categoria: Vetri alti dritti

Descrizione

Vetrina calda a secco 2 ripiani, temp. + 55°C, L 900 mm

Basamento realizzato con **fianchi in acciaio inox AISI 430 finitura lucida (BA)**; **schiena e ripiani in acciaio plastificato** grigio; piedini regolabili, predisposizione per **appoggio pedana in acciaio zincato**. **Vasca schiumata con poliuretano ecologico densità 45kg/m3**; **rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304**; **pannello posteriore** (lato operatore) in **acciaio inox AISI 304 finitura lucida (BA)**. **Pianetto lavoro in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite**; **piani espositivi in acciaio inox AISI 304 finitura lucida (BA) riscaldati con resistenza elettrica**. Quadro comandi lato operatore costituito da centralina elettronica e interruttore generale. Tutti i moduli possono essere canalizzati tra loro.

CASTELLO VETRI: formato da cappello in **vetro temperato** spessore 10 mm con avvitata **plafoniera illuminazione a LED 4000 K in alluminio brillantato**; coppia di blocchetti angolari per fissaggio frontale; spalle in vetro temperato spessore 8 mm; frontale in vetro temperato spessore 6 mm **apribile** verso il basso lato cliente; profilo pinza vetro frontale in alluminio brillantato; scorrevoli posteriori in plexiglas trasparente. **Mensole intermedie** non refrigerate, senza illuminazione, sorrette da supporti fissati ai fianchi in vetro. **Temperatura d'esercizio +55°C**.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 900 mm x P 850 mm x H 1350 mm
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura d'esercizio	+55°C
Potenza assorbita	640 W