

Vetrina calda a secco 1 ripiano, temp. + 55°C, L 1300 mm

Prezzo: 2.759,00 € + IVA



Riferimento: 3GEV13BCS

Categoria: Vetri bassi dritti

Descrizione

Vetrina calda a secco 1 ripiano, temp. + 55°C, L 1300 mm

Basamento realizzato con **fianchi in acciaio inox AISI 430 finitura lucida (BA)**; schiena e ripiani in acciaio plastificato grigio; piedini regolabili, predisposizione per appoggio pedana in acciaio zincato. Vasca schiumata con poliuretano ecologico densità 45kg/m³; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; pannello posteriore (lato operatore) in acciaio inox AISI 304 finitura lucida (BA). Pianetto lavoro in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite; piani espositivi in acciaio inox AISI 304 finitura lucida (BA) riscaldati con resistenza elettrica. Quadro comandi lato operatore costituito da centralina elettronica e interruttore generale. Tutti i moduli possono essere canalizzati tra loro.

CASTELLO VETRI: formato da cappello in **vetro temperato** spessore 10 mm con avvitata **plafoniera illuminazione a LED 4000 K in alluminio brillantato**; coppia di blocchetti angolari per fissaggio frontale; spalle in vetro temperato spessore 8 mm; frontale in vetro temperato spessore 6 mm **apribile** verso il basso lato cliente; profilo pinza vetro frontale in alluminio brillantato; scorrevoli posteriori in plexiglas trasparente. **Mensole intermedie** non refrigerate, senza illuminazione, sorrette da supporti fissati ai fianchi in vetro. **Temperatura d'esercizio +55°C.**

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 1300 mm x P 850 mm x H 1150 mm
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura d'esercizio	+55°C
Potenza assorbita	950 W