



**Banco gelato ventilato su ruote Joy  
10 pozzetti con riserva e cappottina  
telescopica blu, L 1316 x P 856 x H  
2170 mm**

**MODELLO: 3JY10CVRIBCARF**

**Dimensioni esterne**

L 1316 x P 856 x H 1870/2170 mm

**6.760,00 € + IVA**



 **Richiedi tempi di consegna**

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne</b>      | L 1316 mm x P 856 mm x H 1870/2170 mm |
| <b>Peso netto</b>              | 195 kg                                |
| <b>Voltaggio</b>               | Monofase - 230 V                      |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | - 15°C                                |
| <b>Alimentazione</b>           | 230 V/50 Hz                           |
| <b>Gas refrigerante</b>        | R290                                  |
| <b>Potenza assorbita</b>       | 1161 W                                |

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Riserva</b>             | Si                                         |
| <b>Numero pozzetti</b>     | 10                                         |
| <b>Resa</b>                | 601 W/-30°C                                |
| <b>Dotazione di serie</b>  | Ruote, coppia di freni, coperchi, carapine |
| <b>Refrigerazione</b>      | Ventilata                                  |
| <b>Unità condensatrice</b> | Si                                         |
| <b>Normative</b>           | CE                                         |

## Descrizione

**Banco gelato ventilato su ruote Joy 10 pozzetti con riserva e cappottina telescopica blu, L 1316 x P 856 x H 2170 mm.**

Banco gelato con vasca realizzata in poliuretano ecologico coibentato in monoblocco con densità 40 kg/m3 e spessore coibentazione 55mm per le pareti laterali e 65 mm per il fondo vasca. **Rivestimento interno in acciaio inox 18/10 AISI 304** ed esterno (**fianchi, schiena, fondo**) in **lamiera zincata** con frontale (lato operatore) in acciaio inox bianco 18/10 AISI 304 (finitura BA). **I fianchi sono in acciaio bianco con elemento decorativo (cono gelato) in inox lucido.**

**Top in acciaio inox 18/10 AISI 304 spessore 10/10** (finitura scotchbrite) con isolamento sotto top in poliuretano espanso e resistenze anticondensa.

**Coperchi per pozzetti Ø 210** con anelli inox e taglio termico in plastica, controcarapine in acciaio inox per l'inserimento delle carapine.

**Refrigerazione ventilata** collegata con **unità ermetica condensata ad aria** alloggiata sotto la vasca, all'interno della struttura portante. Il **quadro comandi elettronico** è completo di termostato digitale e interruttore generale.

Telaio di base realizzato con tubolari saldati e verniciati a polveri epossidiche, **dotato di ruote piroettanti e freni.**

**Il banco è dotato di cappottina telescopica in tessuto acrilico.**

Prodotto collaudato in **classe climatica 4+**. Il **gas refrigerante** utilizzato è **R 290**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- RUOTE PIROETTANTI:

- COPPIA DI FRENI:

- CAPPOTTINA:

- 10 COPERCHI:

- 20 CARAPINE.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**