

Banco gelato ventilato su ruote Joy 10 pozzetti con riserva e cappottina telescopica grigio, L 1316 x P 856 x H 2170 mm

Prezzo: 6.760,00 € + IVA



Riferimento: 3JY10CVRIGRCARF

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Banchi a pozzetto per gelateria

Descrizione

Banco gelato ventilato su ruote Joy 10 pozzetti con riserva e cappottina telescopica grigio, L 1316 x P 856 x H 2170 mm.

Banco gelato con vasca realizzata in poliuretano ecologico coibentato in monoblocco con densità 40 kg/m³ e spessore coibentazione 55mm per le pareti laterali e 65 mm per il fondo vasca. **Rivestimento interno in acciaio inox 18/10 AISI 304** ed esterno (**fianchi, schiena, fondo**) in lamiera zincata con frontale (lato operatore) in acciaio inox bianco 18/10 AISI 304 (finitura BA). **I fianchi sono in acciaio bianco con elemento decorativo (cono gelato) in inox lucido.**

Top in acciaio inox 18/10 AISI 304 spessore 10/10 (finitura scotchbrite) con isolamento sotto top in poliuretano espanso e resistenze anticondensa.

Coperchi per pozzetti Ø 210 con anelli inox e taglio termico in plastica, controcarapine in acciaio inox per l'inserimento delle carapine.

Refrigerazione ventilata collegata con **unità ermetica condensata ad aria** alloggiata sotto la vasca, all'interno della struttura portante. Il **quadro comandi elettronico** è completo di termostato digitale e interruttore generale.

Telaio di base realizzato con tubolari saldati e verniciati a polveri epossidiche, **dotato di ruote piroettanti e freni.**

Il banco è dotato di cappottina telescopica in tessuto acrilico.

Prodotto collaudato in **classe climatica 4+**. Il **gas refrigerante** utilizzato è **R 290**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- RUOTE PIROETTANTI:

- COPPIA DI FRENI:

- CAPPOTTINA:

- 10 COPERCHI:

- 20 CARAPINE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Ordine Cliente

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 1316 mm x P 856 mm x H 1870/2170 mm
Peso netto	195 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura d'esercizio	- 15°C
Dotazione di serie	Ruote, coppia di freni, coperchi, carapine
Alimentazione	230 V/50 Hz
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Potenza assorbita	1161 W
Riserva	Si
Numero pozzetti	10
Unità condensatrice	Si
Resa	601 W/-30°C