



Macchina spiumatrice elettrica per polli a secco, cestello Ø 460 mm - 0,55KW

MODELLO: TI45

Dimensioni esterne

L 515 x P 515 x H 850 mm

462,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 515 mm x P 515 mm x H 850 mm
Potenza	0,55 kW
Peso netto	41 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Velocità giri	1400 rpm

Alimentazione	220 V / 50 Hz
Produzione oraria	1-2 polli/min
Peso lordo	45 Kg
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	Cavo+presa da 1,3 mt; 4 Piedini non regolabili.

Descrizione

Macchina spiumatrice elettrica per polli a secco, cestello Ø 460 mm - 0,55KW.

La **spiumatrice automatica** ha una robusta **struttura in acciaio inox** con tamburo fisso dotato di 116 dita in gomma naturale. I materiali di costruzione sono facili da pulire e rendono anche il macchinario semplice nella manutenzione.

Il macchinario è nato per soddisfare la necessità di velocizzare il processo di spiumatura di pollame o selvaggina. La grande praticità e facilità nell'uso, lo rendono ideale per eliminare i tempi lunghi della pulitura manuale, garantendo nel contempo una qualità costante di lavorazione, con un percentuale di spiumatura del 98%. Può essere utilizzato per spennare polli, anatre da 1 kg circa. La capacità di carico è 1-2 polli circa 2 kg.

Il funzionamento del macchinario è a secco quindi è necessario prima della spiumatura procedere alla scottatura in acqua calda dei volatili per ammorbidire il piumaggio e facilitare il processo. La spiumatura avviene grazie all'attrito che si genera tra le dita di gomma i capi inseriti nel macchinario mantenuti in movimento dal piatto rotante alla base del tamburo. Il pannello comandi è intuitivo e presenta: **Spia di tensione** che indica che il macchinario è sotto tensione; **Pulsante di avvio** che indica la messa in moto dell'apparecchio; Il **pulsante di stop** che permette di fermare il ciclo di lavoro del macchinario.

Attenzione: Questo prodotto non è stato testato per la spennatura di animali selvatici o della selvaggina. Pertanto, non è possibile garantire le prestazioni o l'idoneità per tali utilizzi.

Dimensione dita di gomma: Ø 26/15 x H 85 mm

Dimensione tamburo: Ø 460 x H 400 mm

DOTAZIONE DI SERIE:

- Cavo+presa da 1,3 mt;
- 4 Piedini non regolabili.