

Vetrina Refrigerata da banco 160 LT +2°C/+8°C L 873 mm x P 580 mm x H 670 mm

MODELLO: G-VPR160

Dimensione vetrinette
L 873 x P 580 x H 670 mm

635,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensione vetrinette	L 873 x P 580 x H 670 mm
Peso netto	75 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	220 -240 V - 50 Hz
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R600a
Assorbimento	160 W
Ripiano	NR 2 ripiani
Capacità frigo	160 LT
Max temperatura/ Umidità ambiente	+ 28°C / 60% HR
Classe energetica	C
Temperatura (+/-)	Positiva

Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	Luce interna a LED; 2 griglie cromate removibili
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Manuale
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Tipologia frigo	Espositore refrigerato da banco
Tipologia vetrinette	Vetrinette refrigerate
Controllo temperatura	Digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Normative	CE disponibile

Descrizione

Vetrina Refrigerata da banco 160 LT +2°C/+8°C L 873 mm x P 580 mm x H 670 mm.

La vetrinetta espositiva da banco ha una struttura in acciaio inox e plastica con **4 lati in vetro panoramici**, **vetro frontale curvo e porte scorrevoli dal lato operatore.** Il doppio vetro consente di differenziare la temperatura esterna dalla temperatura interna della vetrina.

La **refrigerazione** è **ventilata** e il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera.

L'**evaporazione** dell'**acqua di condensa e** lo **sbrinamento** sono **manuali.**

Il controllo della temperatura è elettronico.

DOTAZIONE DI SERIE:

- LUCE INTERNA A LED:

- 2 GRIGLIE L 820 x P 376 / L 820 x P 412 mm.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA