

**Vetrina Refrigerata da banco 160 LT +2°C/+8°C L 873 mm x P 580 mm x H 670 mm**

**Prezzo: 635,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** G-VPR160

**Produttore:** Gastrodomus

**Categoria:** Vetrine fredde

---

## Descrizione breve

---

## Descrizione

**Vetrina Refrigerata da banco 160 LT +2°C/+8°C L 873 mm x P 580 mm x H 670 mm.**

La vetrinetta espositiva da banco ha una struttura in acciaio inox e plastica con **4 lati in vetro panoramici, vetro frontale curvo e porte scorrevoli dal lato operatore**. Il doppio vetro consente di differenziare la temperatura esterna dalla temperatura interna della vetrina.

La **refrigerazione** è **ventilata** e il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera.

L'**evaporazione dell'acqua di condensa** e lo **sbrinamento** sono **manuali**.

**Il controllo della temperatura è elettronico.**

DOTAZIONE DI SERIE:

- LUCE INTERNA A LED:

- 2 GRIGLIE L 820 x P 376 / L 820 x P 412 mm.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

---

## Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Peso netto</b>	75 Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Dotazione di serie</b>	Luce interna a LED; 2 griglie cromate removibili
<b>Alimentazione</b>	220 -240 V - 50 Hz
<b>Temperatura</b>	+2°C/ +8°C
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Gas refrigerante</b>	R600a

## Ordine Cliente

<b>Assorbimento</b>	160 W
<b>Sbrinamento</b>	Manuale
<b>Tipologia porta</b>	Porta con vetro
<b>Porta</b>	Non reversibile
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Tipologia frigo</b>	Espositore refrigerato da banco
<b>Ripiano</b>	NR 2 ripiani
<b>Tipologia vetrinette</b>	Vetrinette refrigerate
<b>Capacità frigo</b>	160 LT
<b>Controllo temperatura</b>	Digitale
<b>Unità refrigerante</b>	Non tropicalizzata
<b>Max temperatura/ Umidità ambiente</b>	+ 28°C / 60% HR
<b>Classe energetica</b>	C
<b>Dimensione vetrinette</b>	L 873 x P 580 x H 670 mm
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino