



Vetrina Refrigerata Ventilata 3 ripiani 350 LT +2°C/+8°C 4 lati vetro, L 650 mm

MODELLO: VOL65

Dimensioni esterne

L 650 x P 810 x H 1440 mm

1.706,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 650 mm x P 810 mm x H 1440 mm
Dimensioni interne	L 620 mm x P 700 mm x H 920 mm
Lunghezza vetrina espositiva	650 mm
Peso netto	135 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	220 -240 V - 50 Hz
Temperatura	+2°C/ +8°C
Numero ripiani	3
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	480 W
Numero porte	1
Capacità frigo	350 LT
Classe energetica	C
Numero lati vetro	4

Temperatura (+/-)	Positiva
Portata ripiano	15 Kg
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	luci interne a LED con accensione indipendente, 4 ruote girevoli di cui 2 con freno, 3 ripiani, cavo+presa
Struttura esterna	in acciaio e vetro
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	in acciaio e vetro
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Reversibile
Tipologia frigo	tipologie varie
Controllo temperatura	Con termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata

Descrizione

Vetrina Refrigerata Ventilata con 3 ripiani 350 LT +2°C/+8°C 4 lati vetro.

Le vetrine refrigerate espositive permettono di esporre il prodotto al pubblico pur mantenendo una perfetta refrigerazione e conservazione del prodotto.

La **struttura esterna** è in **acciaio con porta in vetro reversibile** con cerniera sul lato destro. Le porte hanno **doppi vetri su tutti e 4 i lati** e il pannello frontale è facilmente accessibile per permettere una perfetta pulizia del condensatore.

All'interno la vetrina presenta **3 ripiani in vetro regolabili in altezza e illuminati**, per poter presentare al meglio i vostri prodotti.

La **refrigerazione** è **ventilata** e il freddo viene perciò prodotto da un evaporatore esterno. Lo **sbrinamento** è **automatico**.

La **temperatura** è **positiva** regolabile **da +2°C/+8°C** e può essere facilmente gestita e controllata grazie a un **termostato digitale** posto sulla parte inferiore dell'espositore.

Prima della messa in funzione è necessario il montaggio dei vetri sia sui ripiani espositivi che sul piano base per chiudere il vano tecnico. I vetri removibili facilitano la pulizia e la manutenzione del macchinario.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 RUOTE GIREVOLI DI CUI 2 CON FRENO:

- ILLUMINAZIONE INTERNA A LED CON ACCENSIONE INDIPENDENTE:

- 3 RIPIANI IN VETRO:

- CAVO+PRESA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA