

Vetrina Refrigerata Ventilata 3 ripiani 350 LT +2°C/+8°C 4 lati vetro, L 650 mm

MODELLO: VOL65

Dimensioni esterne

L 650 x P 810 x H 1440 mm

1.706,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 650 mm x P 810 mm x H 1440 mm
Dimensioni interne	L 620 mm x P 700 mm x H 920 mm
Lunghezza vetrina espositiva	650 mm
Peso netto	135 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	220 -240 V - 50 Hz
Temperatura	+2°C/ +8°C
Numero ripiani	3
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	480 W
Numero porte	1
Capacità frigo	350 LT
Classe energetica	C
Numero lati vetro	4

Temperatura (+/-)	Positiva
Portata ripiano	15 Kg
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	luci interne a LED con accensione indipendente, 4 ruote girevoli di cui 2 con freno, 3 ripiani, cavo+presa
Struttura esterna	in acciaio e vetro
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	in acciaio e vetro
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Reversibile
Tipologia frigo	tipologie varie
Controllo temperatura	Con termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Normative	CE disponibile

Descrizione

Vetrina Refrigerata Ventilata con 3 ripiani 350 LT +2°C/+8°C 4 lati vetro.

Le vetrine refrigerate espositive permettono di esporre il prodotto al pubblico pur mantenendo una perfetta refrigerazione e conservazione del prodotto.

La **struttura esterna** è **in acciaio con porta in vetro reversibile** con cerniera sul lato destro. Le porte hanno **doppi vetri su tutti e 4 i lati** e il pannello frontale è facilmente accessibile per permettere una perfetta pulizia del condensatore.

All'interno la vetrina presenta **3 ripiani in vetro regolabili in altezza e illuminati**, per poter presentare al meglio i vostri prodotti.

La **refrigerazione** è **ventilata** e il freddo viene perciò prodotto da un evaporatore esterno. Lo **sbrinamento** è **automatico**.

La **temperatura** è **positiva** regolabile **da +2°C/+8°C** e può essere facilmente gestita e controllata grazie a un **termostato digitale** posto sulla parte inferiore dell'espositore.

Prima della messa in funzione è necessario il montaggio dei vetri sia sui ripiani espositivi che sul piano base per chiudere il vano tecnico. I vetri removibili facilitano la pulizia e la manutenzione del macchinario.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 RUOTE GIREVOLI DI CUI 2 CON FRENO;

- ILLUMINAZIONE INTERNA A LED CON ACCENSIONE INDIPENDENTE;

- 3 RIPIANI IN VETRO;

- CAVO+PRESA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA