



Vetrina Refrigerata Ventilata 3 ripiani 500 LT +2°C/+8°C 4 lati vetro, L 900 mm

MODELLO: VOL90

Dimensioni esterne
L 900 x P 810 x H 1440 mm

1.842,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 900 mm x P 810 mm x H 1440 mm
Dimensioni interne	L 870 mm x P 700 mm x H 920 mm
Lunghezza vetrina espositiva	900 mm
Peso netto	160 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	220 -240 V - 50 Hz
Temperatura	+2°C/ +8°C
Numero ripiani	3
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	490 W
Numero porte	1
Capacità frigo	500 LT
Classe energetica	C
Numero lati vetro	4

Temperatura (+/-)	Positiva
Portata ripiano	20 Kg
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	luci interne a LED con accensione indipendente, 4 ruote girevoli di cui 2 con freno, 3 ripiani, cavo+presa
Struttura esterna	in acciaio e vetro
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	in acciaio e vetro
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Tipologia frigo	tipologie varie
Controllo temperatura	Con termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Tipologia chiusura porta	Porta scorrevole

Descrizione

Vetrina Refrigerata Ventilata 3 ripiani 500 LT +2°C/+8°C 4 lati vetro, L 900 mm.

Le vetrine refrigerate espositive permettono di esporre il prodotto al pubblico pur mantenendo una perfetta refrigerazione e conservazione del prodotto.

La **struttura esterna** è in **acciaio con porta in vetro reversibile** con cerniera sul lato destro. Le porte hanno **doppi vetri su tutti e 4 i lati** e il pannello frontale è facilmente accessibile per permettere una perfetta pulizia del condensatore.

All'interno la vetrina presenta **3 ripiani in vetro, regolabili in altezza, illuminati e dotati di portaprezzi**, per poter presentare al meglio i vostri prodotti.

La **refrigerazione** è **ventilata** e il freddo viene perciò prodotto da un evaporatore esterno. Lo **sbrinamento** è **automatico**.

La **temperatura** è **positiva** regolabile **da +2°C/+8°C** e può essere facilmente gestita e controllata grazie a un **termostato digitale** posto sulla parte inferiore dell'espositore.

Prima della messa in funzione è necessario il montaggio dei vetri sia sui ripiani espositivi che sul piano base per chiudere il vano tecnico. I vetri removibili facilitano la pulizia e la manutenzione del macchinario.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 RUOTE GIREVOLI DI CUI 2 CON FRENO;

- ILLUMINAZIONE INTERNA A LED CON ACCENSIONE INDIPENDENTE;

- 3 RIPIANI IN VETRO

- CAVO+PRESA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA