



Vetrina Refrigerata Ventilata 300 LT +2°C/+8°C 4 lati vetro, L 905 mm

MODELLO: VOX902

Dimensioni esterne

L 905 x P 680 x H 1205 mm

1.752,00 € + IVA

 Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 905 mm x P 680 mm x H 1205 mm
Dimensioni interne	L 850 mm x P 580 mm x H 640 mm
Lunghezza vetrina espositiva	905 mm
Peso netto	135 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	220 -240 V - 50 Hz
Temperatura	+2°C/ +8°C
Numero ripiani	2
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	480 W
Numero porte	1
Capacità frigo	300 LT
Classe energetica	C
Numero lati vetro	4

Temperatura (+/-)	Positiva
Portata ripiano	20 Kg
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	luci interne a LED con accensione indipendente, 4 ruote girevoli di cui 2 con freno, 2 ripiani, cavo+presa
Struttura esterna	in acciaio e vetro
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	in acciaio e vetro
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Tipologia frigo	pasticceria
Controllo temperatura	Con termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata

Descrizione

Vetrina Refrigerata Ventilata 300 LT +2°C/+8°C 4 lati vetro.

Le vetrine refrigerate espositive permettono di esporre il prodotto al pubblico pur mantenendo una perfetta refrigerazione e conservazione del prodotto.

La **struttura esterna** è in **acciaio con porte scorrevoli in vetro non invertibili**. Le vetrine hanno **doppi vetri su tutti e 4 i lati** e il pannello frontale è facilmente accessibile per permettere una perfetta pulizia del condensatore.

All'interno la vetrina presenta **2 ripiani regolabili in altezza ed illuminati e piano base retroilluminato**, per poter presentare al meglio i vostri prodotti.

La **refrigerazione** è **ventilata** e il freddo viene perciò prodotto da un evaporatore esterno.

La **temperatura** è **positiva** regolabile **da +2°C/+8°C** e può essere facilmente gestita e controllata grazie a un **termostato digitale** posto sulla parte inferiore dell'espositore.

Lo **sbrinamento** è **automatico**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 RUOTE GIREVOLI DI CUI 2 CON FRENO;

- ILLUMINAZIONE INTERNA A LED BIANCO CON ACCENSIONE INDIPENDENTE;

- 2 RIPIANI REGOLABILI

- CAVO+PRESA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA