

Tavolo Refrigerato 4 porte Prof. 800 mm 0°C/+10°C motore remoto

MODELLO: TR804TNSR

Dimensioni esterne

L 2480 x P 800 x H 850/950 mm



2.483,00 € + IVA



 Prodotto in 10/15 gg

Dimensioni esterne	L 2480 mm x P 800 mm x H 850/950 mm
Profondità tavolo refrigerato	800 mm
Lunghezza tavolo refrigerato	2480 mm
Peso netto	253 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V-1 50
Temperatura	0°/ +10° C
Capacità di carico	36 griglie 600 mm x 400 mm
Gas refrigerante	R452A
Assorbimento	60 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	4
Temperatura (+/-)	Positiva
Dotazione di serie	1 coppia di guide a "U" antiribaltamento e 1 griglia in polietilene 600 x 400 per ogni porta, cavo+presa

Struttura esterna	In acciaio INO x - AISI304
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio INO x - AISI304
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Automatica
Alzatina	Senza alzatina
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie 60 x 40 cm
Motore	remoto
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Normative	CE
Piano di lavoro	sì

Descrizione

Tavolo refrigerato con 4 porte, profondità 800 mm e temperatura 0°C/+10°C, predisposto per motore remoto.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** in acciaio inox AISI 304 (anche la schiena esterna) ad eccezione del fondo esterno che è in acciaio galvanizzato. I piani di lavoro sono sempre in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 con raggiatura frontale per una facile e veloce pulizia.

L'interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all'uso. Il tavolo è dotato di porte con chiusura automatica e posizione di apertura fissa a 100°. Guarnizione magnetica facilmente asportabile. Maniglie professionali e compatte dal design innovativo.

La **refrigerazione è ventilata** con monoblocco remoto dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. All'interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l'**evaporazione dell'acqua di condensa** sono **automatici**.

L'armadio refrigerato è predisposto per motore remoto: ciò significa che all'interno della macchina è presente solo la parte evaporante, mentre la parte condensante deve essere acquistata a parte ed installata da personale qualificato munito di patentino frigorista (F-GAS).

La **monoscocca** è a **cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili e regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 coppia di guide a "U" antiribaltamento per porta;

- 1 griglia in polietilene 600 x 400 per porta;

- cavo+presa.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA