

Addolcitore automatico con bombola vetroresina con display 6 LT

Prezzo: 360,00 € + IVA



Riferimento: AD6AURXV

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Addolcitori d'acqua professionali

Descrizione

Addolcitore automatico con bombola vetroresina con display 6 LT

Addolcitore automatico con valvola elettronica e bombola in vetroresina è impiegato nell'addolcimento dell'acqua utilizzata per alimentare lavatazzine, lavabicchieri, lavastoviglie e macchine del ghiaccio.

Sicuri e di semplice funzionamento, **gli addolcitori prevengono le incrostazioni eliminando i problemi causati dai depositi di calcare** prodotti dalla durezza dell'acqua, migliorandone così la qualità e riducendo i costi di manutenzione degli apparecchi.

Attenzione: Per l'installazione di un addolcitore in una cucina professionale consigliamo un impianto di depurazione unico, da collocare a monte dell'impianto idrico, in entrata della cucina. In questo modo l'addolcitore somministra acqua addolcita a tutti gli elettrodomestici e lavelli presenti in cucina. Altrimenti se l'installazione viene effettuata per una singola utenza assicurarsi in base alla frequenza di utilizzo e alla durezza dell'acqua che l'addolcitore abbia una produzione di acqua addolcita sufficiente.

L'installazione di un addolcitore acqua richiede competenze tecniche specifiche e deve essere effettuata da idraulici qualificati.

La rigenerazione delle resine può essere impostata in rigenerazione volumetrica(in base al consumo medio d'acqua durante il servizio) oppure cronometrico ad intervalli regolari di tempo. Tale operazione viene effettuata automaticamente dall'addolcitore utilizzando pastiglie di sale iperpuro posto all'interno della cisterna della salamoia e impiega circa 1 ora per rigenerare le resine.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 185 mm x P 340 mm x H 460 mm
Temperatura di lavoro	min. 5°C - max 50°C
Capacità	6 LT
Pressione alimentazione	min. 2 Bar - max 8 Bar
Accessori lavaggio	Addolcitore/depuratore
Diametro foro rubinetto	G 3/4" F
Consumo di sale per rigenerazione	0,8 Kg
Disponibilità	Disponibile a Magazzino