



Motore monoblocco installazione a parete accavallato per cella frigorifera positiva - potenza 780 W

MODELLO: BYWS251MA20P11

2.044,00 € + IVA

 **Richiedi tempi di consegna**



Dimensioni condensatore	L 421 mm x P 322 mm x H 728 mm
Dimensioni evaporatore	L 362 mm x P 554 mm x H 288 mm
Potenza	0,78 KW
Peso netto	47 kg
Alimentazione	230 V / 1 / 50 Hz
Temperatura	-5/+15°C
Gas refrigerante	R290

Potenza frigorifera	780 W
Temperatura (+/-)	Positiva
Dotazione di serie	Valvola termostatica, Bacinella raccolta acqua di condensa, Luce a LED, Cavo+presa, Kit montaggio a parete
Sbrinamento	Automatico
Condensazione	ad aria con espansione a capillare
Condensatore	600 m3/h
Evaporatore	500 m3/h

Descrizione

Motore monoblocco installazione a parete accavallato per cella frigorifera positiva - potenza 780 W.

Il motore è un gruppo frigorifero composto da unità condensante, unità evaporante e quadro di comando e controllo. Questa soluzione consente di avere un prodotto di facile installazione, con ingombri contenuti e ridotti costi di manutenzione.

Il circuito termodinamico coniuga affidabilità, efficienza e alte prestazioni con consumi energetici ridotti; Il sistema hardware e software assicurano massima precisione e stabilità nella regolazione della temperatura della cella. Il programma smart defrost consente uno sbrinamento automatico ed efficiente a gas caldo. La struttura e i materiali impiegati sono di alta qualità e i pannelli della scocca inoltre sono facilmente asportabili e consentono un rapido accesso ai componenti in caso di ispezione o manutenzione.

In questo motore i compressori sono ermetici con protezione termica del motore, il condensatore ha tubi da Ø5mm con rigatura elicoidale interna, motoventilatori sia su condensatore che su evaporatore.

Il motore ha una struttura autoportante in lamiera zincata.

E' dotato di **controllo tramite app**, controllo elettronico programmabile, microporta con cavo (lunghezza 2,5 m), luce cella con cavo (lunghezza 5 m), cavo di alimentazione (lunghezza 2,5 m) pressostato di max e scarico diretto dell'acqua di condensa in bacinella.

DOTAZIONE DI SERIE:

- Valvola termostatica di serie
- Bacinella raccolta acqua di condensa
- Luce a LED
- Cavo+presa
- Kit montaggio a parete (viti, rondelle, stucco sigillante e tampone spessore 150 mm)