



Armadio Refrigerato Ventilato in inox porta in vetro -18°C/-22°C 509 LT Classe energetica C

MODELLO: G-EFV600GSS

Dimensioni esterne

L 775 x P 750 x H 1860 mm

1.285,00 € + IVA

 Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 775 mm x P 750 mm x H 1860 mm
Dimensioni interne	L 635 mm x P 460 mm x H 1627 mm
Peso netto	115 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	220 -240 V - 50 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	630 W
Spessore isolamento	70 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	538 LT
Categoria litraggio	600 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+30°C/55% HR
Classe energetica	C
Peso lordo	135 Kg

Quantità di gas	110 gr
Temperatura (+/-)	Negativa
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	4 ripiani 650 x 527 mm + 1 ripiano 650 x 297 mm, serratura con chiave, 4 piedini, luce led interna
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	in PS
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Con chiave
Controllo temperatura	tramite termostato
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio inox
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Normative	CE

Descrizione

Armadio Refrigerato Ventilato in inox porta in vetro -18°C/-22°C 509 LT Classe energetica C.

L'armadio refrigerato ha una **struttura esterna in acciaio INOX AISI 430** e una **struttura interna in PS, pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata**. L'interno del frigorifero è in **plastica stampata che rende l'apparecchiatura facile da pulire**.

La **refrigerazione è ventilata** e il freddo viene distribuito da ventole per rendere omogenea la temperatura in ogni area.

La **temperatura è negativa** regolabile da **-18°C/-22°C** tramite **termostato elettronico**. La temperatura del frigorifero è semplice da impostare e può essere costantemente monitorata grazie al display che si trova nella parte alta della porta. Il termostato elettronico assicura una temperatura corretta e uniforme, conservando in modo ottimale gli alimenti stoccati all'interno.

Lo **sbrinamento** è automatico e l'**evaporazione** dell'acqua di condensa **avviene tramite evaporatore**.

La porta in vetro con serratura di serie e maniglia ergonomica non è reversibile.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 RIPIANI L 650 mm x P 527 mm;

- 1 RIPIANO L 650 mm x P 297 mm;

- 4 PIEDINI;

- SERRATURA CON CHIAVE;

- LUCE LED INTERNA.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 600 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 509 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA