



## Cucina professionale a gas 6 fuochi forno elettrico a convezione armadio neutro profondità 900 mm

**MODELLO: CCFE90/120**

**Dimensioni esterne**

L 1200 x P 900 x H 870 mm

**2.940,00 € + IVA**



 Disponibile a magazzino

<b>Dimensioni esterne</b>	L 1200 mm x P 900 mm x H 870 mm
<b>Dimensione interna forno</b>	L 530 mm x P 340 mm x H 325 mm
<b>Profondità cucina</b>	900 mm
<b>Peso netto</b>	246 Kg
<b>Voltaggio</b>	Trifase - 400 V
<b>Alimentazione</b>	400 V/ 3 N/ 50 - 60 Hz
<b>Numero fuochi</b>	NR 6 fuochi
<b>Potenza forno</b>	6 Kw
<b>Potenza gas totale</b>	37 Kw
<b>Potenza elettrica totale</b>	6 Kw

<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino
<b>Dotazione di serie</b>	1 griglia per forno 530 mm x 325 mm
<b>Struttura esterna</b>	In acciaio INO x - AISI304
<b>Potenza fuochi</b>	4 fuochi x 5,5 Kw + 2 fuochi x 7,5 Kw
<b>Alimentazione forno</b>	forno elettrico
<b>Tipologia cucina</b>	Gas
<b>Materiale di costruzione</b>	Acciaio INO x
<b>Forno</b>	Con forno
<b>Tipologia di Ugello</b>	Ugello Metano già montato (convertibile a GPL grazie agli ugelli forniti in dotazione)

### Descrizione

**Cucina a gas con 6 fuochi, forno elettrico a convezione e armadio neutro, profondità 900 mm.**

La cucina professionale si adatta a ogni ambiente con estrema versatilità. E' una linea robusta e durevole nel tempo che resiste a ogni ritmo di lavoro garantendo sempre elevati standard di sicurezza.

La **struttura esterna della cucina a gas** è in **acciaio INOX-AISI304** con spessore 10/10 e la **porta del forno** è in **acciaio smaltato** ed è isolata a doppia parete con cerniere con molle equilibranti e pratico maniglione per l'apertura e la chiusura.

La cucina è composta da un piano superiore a gas dotato di 6 fuochi e una parte inferiore contenente un forno elettrico a convezione e un

armadio neutro.

L'armadio neutro ha dimensioni interne 340 mm x 540 mm x H 390 mm.

Il **piano di cottura** ha **6 fuochi di potenza diversa** (2 fuochi x 7,5 Kw e 4 fuochi x 5,5 Kw), per poter permettere di soddisfare tutte le esigenze di cottura.

I bruciatori sono rapidi, ad alta resa e realizzati in ghisa e ottone con bruciatore pilota per l'accensione automatica. L'erogazione del gas avviene mediante valvola di sicurezza a termocoppia.

Le griglie del piano di cottura sono in ghisa smaltata trattate antiacido per poter resistere alla corrosione e al passare del tempo. Le griglie hanno razze lunghe adatte a pentole di diverse dimensioni. Il piano di cottura è dotato anche di bacinelle in acciaio smaltato che sono facilmente estraibili per facilitare le operazioni di pulizia.

Il forno è a convezione e ha misure 530 mm x 340 mm x 325 mm. Il forno a convezione è composto da una camera chiusa dove una ventola distribuisce il calore generato dalle resistenze poste all'interno della camera stessa. I cibi da cuocere si riscaldano pertanto grazie al moto convettivo dell'aria calda distribuita dalla ventola.

Il forno è dotato di un'unica ventola al suo interno. **Tramite il selettore di comando del forno è possibile gestire il riscaldamento sia in modalità ventilata (ventola attiva) e sia in modalità statica (con ventola ferma).**

Il forno dà la possibilità di contenere 3 teglie GN1/1 di altezza 65 mm. La camera del forno e la porta sono isolate termicamente per permettere di limitare la dispersione del calore. La ventola di distribuzione dell'aria calda è in acciaio INOX e le 3 resistenze generano calore all'interno della camera.

Il forno è dotato di un interruttore generale e di un termostato di regolazione della temperatura da 100°C a 300°C.

Per accendere il forno è necessario girare la manopola del termostato dallo "0" alla posizione di temperatura desiderata. In questo modo si accendono entrambe le lampade spia. La spia verde indica che l'apparecchio è sotto tensione mentre la spia gialla attesta che le resistenze del forno sono in tensione. Non appena la temperatura richiesta viene raggiunta, la spia gialla si spegne.

Per un corretto funzionamento dell'apparecchiatura si consiglia di provvedere giornalmente alla pulizia togliendo e lavando le griglie e le bacinelle con panni umidi oppure con acqua e detersivi non abrasivi.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA FORNO GN 1/1 530 mm x 325 mm.

Le cucine possono essere unite ad altri componenti tramite coprigiunti removibili.

Tutti i forni della linea sono certificati CE a garanzia del rispetto delle norme Europee vigenti.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**