

## Tavolo Refrigerato 4 cassetti 700 mm -2°C/+8°C

**Prezzo: 1.404,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** GA2100TN2C2C

**Produttore:** Gastrodomus

**Categoria:** Tavoli Refrigerati TN con Cassetti

## Descrizione

### Tavolo Refrigerato 4 cassetti 700 mm -2°C/+8°C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente **realizzata in acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza grazie alla presenza di piedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta **angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia** e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione. Il tavolo ha anche un ricircolo di aria fredda. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un **range tra -2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'**eliminazione** della **condensa** avviene **tramite** una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l'**evaporazione** dell'**acqua** è **automatica**.

#### DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 cassetti

#### DATI UTILI:

#### PIEDINI TAVOLI REFRIGERATI SENZA ALZATINA:

ALTEZZA MINIMA 860 mm.

PIEDINO AL MASSIMO 880 mm

ESCURSIONE PIEDINO 20 mm.

#### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

## Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 1360 mm x P 700 mm x H 860 mm
<b>Dimensioni interne</b>	L 902 mm x P 530 mm x H 589 mm
<b>Peso netto</b>	98 Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V

## Ordine Cliente

<b>Dotazione di serie</b>	4 cassette
<b>Struttura esterna</b>	In acciaio inox
<b>Alimentazione</b>	230 V-1 P-50 Hz
<b>Temperatura</b>	-2°C/+8°C
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Assorbimento</b>	300 W
<b>Materiale di costruzione struttura interna</b>	In acciaio inox
<b>Spessore isolamento</b>	60 mm
<b>Sbrinamento</b>	tramite termostato digitale
<b>Numero porte</b>	1
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Numero cassette</b>	4
<b>Cassettiera</b>	Con cassettiera
<b>Capacità frigo</b>	282 LT
<b>Controllo temperatura</b>	tramite termostato digitale
<b>Classe energetica</b>	C
<b>Alzatina</b>	Senza alzatina
<b>Profondità tavolo refrigerato</b>	700 mm
<b>Tipologia tavolo refrigerato</b>	Specifico per griglie GN1/1
<b>Dimensioni cassetto</b>	set 4 cassette da 1/2
<b>Motore</b>	a bordo
<b>Materiale di costruzione</b>	Acciaio INOX
<b>Configurazione cassette</b>	4 cassette da 1/2
<b>Piano di lavoro</b>	sì
<b>Posizione motore</b>	a destra
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino