

Vetrinetta refrigerata per pizzeria motore a sinistra con coperchio in acciaio inox L 1800 mm per 8 bacinelle GN1/3



MODELLO: PA18038SX

Dimensioni esterne

L 1800 x P 395 x H 270 mm

398,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg ⓘ



Dimensioni esterne	L 1800 x P 395 x H 270 mm
Dimensioni interne	L 1445 x P 305 x H 165 mm
Lunghezza vetrinetta	1800 mm
Potenza	0,15 KW
Peso netto	42,6 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Gas refrigerante	R600a
Spessore isolamento	40 mm
Max temperatura/ Umidità ambiente	+ 33° C - 60% HR
Classe energetica	Non soggetto a classificazione energetica
Numero bacinelle	8 bacinelle GN1/3
Quantità di gas	30 gr
Temperatura (+/-)	Positiva

Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	Divisori per bacinelle, cavo+presa
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Statica
Sbrinamento	Automatico
Controllo temperatura	Elettronico
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Predisposizione	Bacinelle GN1/3
Motore	a sinistra
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Normative	CE

Descrizione

Vetrinetta refrigerata per pizzeria motore a sinistra con coperchio in acciaio inox L 1800 mm per 8 bacinelle GN1/3.

Le vetrine refrigerate porta bacinelle sono ideali per la conservazione dei contenitori per gli ingredienti che servono a preparare e farcire la pizza.

Ha **struttura interna ed esterna** interamente in acciaio INOX con comodo coperchio a ribalta per chiudere e mantenere protette le guarnizioni all'interno.

La temperatura d'esercizio è **positiva** e sfrutta un range di **+2°C/+10°C** e può essere facilmente controllata grazie a un **termometro digitale** posto sul lato destro della vetrinetta.

La refrigerazione è statica con **gas refrigerante R600a**.

La vetrinetta è adatta a contenere una combinazione standard di 8 **bacinelle GN1/3** gastronorm in INOX o in policarbonato oppure le combinazioni come da immagine.

L'altezza con coperchio aperto: **H 590 mm**.

Bacinelle e coperchi esclusi.

Imballo in cassa di legno incluso nel prezzo.

Attenzione: la vetrinetta non deve essere appoggiata con lo schienale direttamente al muro, in quanto questa operazione ostruisce le prese d'aria posteriori che servono alla circolazione dell'aria stessa e di conseguenza al suo raffreddamento. Il vano tecnico, pertanto, non verrà adeguatamente raffreddato e entrerà sempre in funzione la protezione termica del compressore. A lungo andare la vetrinetta si danneggerà fino a non funzionare più.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA