



Carrello termico armadiato bagnomaria a temperatura differenziata per 2 bacinelle GN1/1

MODELLO: 7370A2

Dimensioni esterne

L 965 x P 720 x H 960 mm

2.876,00 € + IVA

 **Richiedi tempi di consegna**



Dimensioni esterne	L 965 mm x P 720 mm x H 960 mm
Potenza	2 KW
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/ 1 N/ 50 - 60 Hz

Temperatura	+30°C/+90°C
Capacità	2 bacinelle GN1/1 di altezza 200 mm
Tipologia carrello	Termico bagnomaria
Materiale carrello	struttura in acciaio inox

Descrizione

Carrello termico armadiato bagnomaria a temperatura differenziata per 2 bacinelle GN1/1.

Il **carrello termico armadiato con vasca a temperature differenziate** è la soluzione ideale per mense, cucine professionali, servizi catering e ristorazione collettiva che necessitano di mantenere le pietanze alla temperatura ottimale durante il trasporto e la distribuzione. Progettato per garantire massima igiene, sicurezza e gestione precisa del calore, questo carrello riscaldato unisce robustezza strutturale e tecnologia funzionale.

Realizzato completamente in lamiera di **acciaio inox AISI 304 con finitura spazzolata**, il carrello offre elevata resistenza alla corrosione, **facilità di pulizia e una durata nel tempo superiore**, perfetta per un uso intensivo quotidiano.

Grazie alla **coibentazione con pannelli in poliuretano espanso**, il carrello mantiene la temperatura interna stabile riducendo la dispersione termica e garantendo un consumo energetico ottimizzato.

Le **vasche bagnomaria stampate con bordi arrotondati**, idonee per bacinelle GN1/1 fino a 200 mm di altezza, permettono una gestione indipendente degli alimenti grazie ai **termostati meccanici dedicati**. Il **sistema di riscaldamento a umido (bagnomaria)** offre la massima versatilità, con resistenza esterna per una distribuzione uniforme del calore. Sul fondo della vasca è presente un foro per lo scarico dell'acqua con saracinesca.

Nella parte inferiore sono presenti 2 vani separati riscaldati, di potenza 600W, chiusi da sportelli apribili a bascula, isolati termicamente, ognuno completo di 4 coppie di guide con interasse 6 mm, per l'inserimento di bacinelle GN 1/1.

Il carrello è provvisto di paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia e 4 ruote con supporto zincato 2 fisse e 2 girevoli con freno e anello in gomma grigia antitraccia.

Le bacinelle sono escluse.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA