

Banco refrigerato ventilato vetro dritto, 0°/+5°C, L 2585 mm, completo di luce, vetro intermedio e plexiglass posteriori

MODELLO: BAIA25

Dimensioni esterne

L 2585 x P 850 x H 1210 mm

1.999,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 2585 x P 850 x H 1210 mm
Lunghezza vetrina espositiva	2585 mm
Profondità vetrina espositiva	850 mm
Altezza vetrina espositiva	1210 mm
Potenza	0,69 KW
Peso netto	271 Kg
Alimentazione	220 - 230V (1N) 50 HZ
Temperatura	0°C / +5°C
Gas refrigerante	R290

Quantità di gas	150 gr
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	1 Ripiano interno intermedio in vetro, sportelli di chiusura in vetro scorrevoli, luce a LED, riserva di stoccaggio, cavo e presa, vetro anticondensa, 4 piedini e 4 ruote
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Refrigerazione	Ventilata
Stato articolo	A destinazione arriva montato
Normative	CE disponibile

Descrizione

Banco refrigerato ventilato vetro dritto, 0°/+5°C, L 2585 mm, completo di luce, vetro intermedio e plexiglass posteriori.

La **vetrina espositiva gastronomia ventilata** è la soluzione ideale per chi desidera un banco professionale capace di unire eleganza, funzionalità e massima capacità di conservazione. **Progettata per valorizzare prodotti freschi** come salumi, carne, formaggi, verdure e dolci, è la scelta **perfetta per gastronomie, macellerie, panifici, pasticcerie, supermercati e negozi alimentari** che desiderano un banco

espositivo professionale,

Dotata di **refrigerazione ventilata con aggregato interno,** assicura una temperatura costante compresa tra **0°C e +5°C**, ideale per la conservazione di cibi freschi anche in **ambienti fino a 25°C e con umidità del 60%.** La distribuzione uniforme del freddo permette di mantenere gli alimenti nelle migliori condizioni durante tutto il periodo di esposizione.

Questa vetrina si distingue per un look contemporaneo grazie ai **pannelli frontali e di base in acciaio verniciato**, facili da pulire e resistenti all'usura. L'ampia area espositiva in acciaio, il **vetro dritto frontale e i laterali completamente in vetro garantiscono una visibilità totale** dei prodotti. È dotata di **ripiano intermedio in vetro e vetro anticondensa,** elementi che contribuiscono a un'esposizione sempre chiara e ordinata.

La vetrina è dotata di un'ampia **area espositiva** costituita da piani removibili e di una **camera interna di stoccaggio refrigerata** entrambe realizzate **in acciaio. La camera dispone di pratiche porte battenti, perfette per avere sempre a portata di mano le scorte refrigerate.**

I prodotti all'interno della vetrina vengono esposti in modo accattivante grazie alla presenza di **illuminazione a LED colore bianco.**

La barra LED è sostituibile autonomamente, consentendo anche di scegliere una diversa tonalità o colore di luce. È importante utilizzare una barra LED equivalente a quella originale.

Il funzionamento è rapido e intuitivo e presenta **controllo digitale** della **temperatura** attraverso un display posto nella parte inferiore del retro della macchina, **sbrinamento automatico e scarico dell'acqua di condensa tramite bacinella.**

Caratteristiche tecniche:

- **Il piano di lavoro in acciaio inossidabile**, materiale di semplice pulizia e facilmente igienizzabile.
- **Sportelli in vetro scorrevoli lato operatore**.
- **Vetro frontale apribile a ribalta** per una pulizia semplice e veloce.
- **4 ruote fisse e 4 piedini regolabili** per un trasporto agevolato e massima stabilità in fase di utilizzo.