

**Frigo bibite ventilato 2 porte scorrevoli 850 LT 2°C/+10°C
colore nero**

Prezzo: 1.499,00 € + IVA



Riferimento: FB850BS

Categoria: Vetrine Frigo per Bibite

Descrizione

Frigo bibite ventilato 2 porte scorrevoli 850 LT 2°C/+10°C colore nero.

Il frigo bibite ventilato a doppia porta scorrevole è la soluzione ideale per la conservazione e l'**esposizione professionale di bevande in bar, ristoranti, hotel, locali commerciali e uffici**. Progettato per garantire prestazioni elevate, praticità d'uso e massima visibilità dei prodotti, unisce tecnologia avanzata e struttura robusta.

Dotato di porte doppio vetro e illuminazione LED bianca interna, assicura un'ottima presentazione delle bibite mantenendo una temperatura costante e uniforme grazie al raffreddamento ventilato.

Questo frigorifero per bevande professionale è **pensato per garantire affidabilità, efficienza energetica e praticità quotidiana**. Le porte scorrevoli permettono un utilizzo agevole anche in spazi ridotti, mentre la struttura su ruote facilita la pulizia e la riorganizzazione degli ambienti.

Ideale per bibite, acqua, lattine e bottiglie, è la scelta perfetta per chi cerca un frigo bibite professionale con porta in vetro, sicuro, capiente e dal design moderno.

Caratteristiche tecniche

- Sistema di raffreddamento ventilato per una distribuzione omogenea del freddo
- Doppia porta scorrevole in vetro doppio per ridurre dispersioni termiche
- Serratura con chiavi per una maggiore sicurezza
- Termostato digitale con regolazione temperatura da +2 °C a +10 °C
- Luce LED verticale interna bianca a basso consumo
- Sbrinamento automatico per una manutenzione semplificata
- Foro di fondo per scarico condensa con vaschetta di raccolta
- 8 griglie 497x375x25 mm con gancetti regolabili in altezza
- 4 ruote, di cui 2 con freno, per un facile spostamento e posizionamento

Prima dell'allacciamento alla rete elettrica è necessario pulire adeguatamente l'apparecchio utilizzando per le parti interne detergenti neutri antibatterici, mentre per le parti in plastica è sufficiente utilizzare panni inumiditi.

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 1120 x P 570 x H 2100 mm
Dimensioni interne	L 1030 x P 440 x H 1650 mm
Potenza	0,6 KW
Peso netto	155 Kg
Dotazione di serie	4+4 ripiani, serratura, luce LED, 4 ruote (2 con freno), cavo+presa
Alimentazione	220 - 230V (1N) 50 HZ
Temperatura	+2° C/ +10° C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Sbrinamento	Automatico

Ordine Cliente

Numero porte	2
Tipologia porta	Porta con vetro doppio
Porta	Non reversibile
Temperatura (+/-)	Positiva
Classe energetica	C
Rumorosità	45 dB
Tipologia chiusura porta	Porta scorrevole
Quantità di gas	120 gr
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Generato il 08/06/2026