



Frigo bibite ventilato 2 porte battenti 632 LT 2°C/+10°C colore nero

MODELLO: FB750B

Dimensioni esterne

L 1120 x P 595 x H 1970 mm

1.399,00 € + IVA

 **Disponibile a magazzino**



Dimensioni esterne	L 1120 x P 595 x H 1970 mm
Dimensioni interne	L 1030 x P 480 x H 1350 mm
Dimensioni griglie frigo	L 497 x P 440 x H 25 mm
Potenza	0,4 KW
Peso netto	121 Kg
Alimentazione	220 - 230V (1N) 50 HZ
Gas refrigerante	R290
Numero porte	2
Classe energetica	F
Rumorosità	45 dB

Quantità di gas	120 gr
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	4+4 ripiani, serratura, luce LED, 4 ruote (2 con freno), cavo+presa
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro doppio
Porta	Non reversibile
Tipologia chiusura porta	Porta battente

Descrizione

Frigo bibite ventilato 2 porte battenti 632 LT 2°C/+10°C colore nero.

Il frigo bibite ventilato a doppia porta battente è la soluzione ideale per la conservazione e l'esposizione professionale di bevande in bar, ristoranti, hotel, locali commerciali e uffici. Progettato per garantire prestazioni elevate, praticità d'uso e massima visibilità dei prodotti, unisce tecnologia avanzata e struttura robusta.

Dotato di doppio vetro e illuminazione LED bianca interna, assicura un'ottima presentazione delle bibite mantenendo una temperatura costante e uniforme grazie al raffreddamento ventilato.

Questo frigorifero per bevande professionale è **pensato per garantire affidabilità, efficienza energetica e praticità quotidiana**. Le porte battenti autochiudenti in doppio vetro migliorano l'isolamento termico e riducono la dispersione del freddo, contribuendo all'efficienza energetica, mentre la struttura su ruote facilita la pulizia e la riorganizzazione degli ambienti.

Ideale per bibite, acqua, lattine e bottiglie, è la scelta perfetta per chi cerca un frigo bibite professionale con porta in vetro, sicuro, capiente e dal design moderno.

Caratteristiche tecniche

- Sistema di raffreddamento ventilato per una distribuzione omogenea del freddo
- Doppia porta battente in vetro doppio per ridurre dispersioni termiche
- Serratura con chiavi per una maggiore sicurezza
- Termostato digitale con regolazione temperatura da +2 °C a +10 °C
- Luce LED verticale interna bianca a basso consumo
- Sbrinamento automatico per una manutenzione semplificata
- Foro di fondo per scarico condensa con vaschetta di raccolta
- 8 griglie 497x440x25 mm con gancetti regolabili in altezza
- 4 ruote, di cui 2 con freno, per un facile spostamento e posizionamento

Prima dell'allacciamento alla rete elettrica è necessario pulire adeguatamente l'apparecchio utilizzando per le parti interne detergenti neutri antibatterici, mentre per le parti in plastica è sufficiente utilizzare panni inumiditi.