

**Frigo bibite ventilato 2 porte battenti con canopy 490 LT
2°C/+10°C colore bianco**

Prezzo: 999,00 € + IVA



Riferimento: FB490CW

Categoria: Vetrine Frigo per Bibite

Descrizione

Frigo bibite ventilato 2 porte battenti con canopy 490 LT 2°C/+10°C colore bianco.

Il **frigo bibite ventilato a doppia porta battente** è la soluzione ideale per la conservazione e l'**esposizione professionale di bevande in bar, ristoranti, hotel, locali commerciali e uffici**. Progettato per garantire prestazioni elevate, praticità d'uso e massima visibilità dei prodotti, unisce tecnologia avanzata e struttura robusta.

Dotato di doppio vetro e illuminazione LED bianca interna e canopy illuminato, assicura un'ottima presentazione delle bibite mantenendo una temperatura costante e uniforme grazie al raffreddamento ventilato.

Questo frigorifero per bevande professionale è **pensato per garantire affidabilità, efficienza energetica e praticità quotidiana**. Le porte battenti autochiudenti in doppio vetro migliorano l'isolamento termico e riducono la dispersione del freddo, contribuendo all'efficienza energetica, mentre la struttura su ruote facilita la pulizia e la riorganizzazione degli ambienti.

Ideale per bibite, acqua, lattine e bottiglie, è la scelta perfetta per chi cerca un frigo bibite professionale con porta in vetro, sicuro, capiente e dal design moderno.

Caratteristiche tecniche

- Sistema di raffreddamento ventilato per una distribuzione omogenea del freddo
- Doppia porta battente in vetro doppio per ridurre dispersioni termiche
- Serratura con chiavi per una maggiore sicurezza
- Termostato digitale con regolazione temperatura da +2 °C a +10 °C
- Luce LED verticale interna bianca a basso consumo
- Sbrinamento automatico per una manutenzione semplificata
- Foro di fondo per scarico condensa con vaschetta di raccolta
- 8 griglie 497x440x25 mm con gancetti regolabili in altezza
- 4 ruote, di cui 2 con freno, per un facile spostamento e posizionamento

Prima dell'allacciamento alla rete elettrica è necessario pulire adeguatamente l'apparecchio utilizzando per le parti interne detergenti neutri antibatterici, mentre per le parti in plastica è sufficiente utilizzare panni inumiditi.

Caratteristiche

| Caratteristica | Valore |
|---------------------------|---|
| Dimensioni esterne | L 800 x P 605 x H 1950 mm |
| Dimensioni interne | L 710 x P 480 x H 1370 mm |
| Potenza | 0,46 KW |
| Peso netto | 100 Kg |
| Dotazione di serie | 4+4 ripiani, serratura, luce LED, canopy, 4 ruote (2 con freno), cavo+presa |
| Alimentazione | 220 - 230V (1N) 50 HZ |
| Temperatura | |
| Refrigerazione | Ventilata |

Ordine Cliente

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Gas refrigerante | R290 |
| Sbrinamento | Automatico |
| Numero porte | 2 |
| Tipologia porta | Porta con vetro doppio |
| Porta | Non reversibile |
| Temperatura (+/-) | Positiva |
| Classe energetica | B |
| Rumorosità | 45 dB |
| Tipologia chiusura porta | Porta battente |
| Quantità di gas | 85 gr |
| Cavo di collegamento alla rete | Cavo e presa inclusi |
| Dimensioni griglie frigo | L 340 x P 420 x H 40 mm |
| Disponibilità | Disponibile a Magazzino |

Generato il 08/06/2026