

**Frigo bibite ventilato porta battente con canopy 99 LT
2°C/+10°C colore nero**

Prezzo: 499,00 € + IVA



Riferimento: SLIMCB

Categoria: Vetrine Frigo per Bibite

Descrizione

Frigo bibite ventilato porta battente con canopy 99 LT 2°C/+10°C colore nero.

Il frigo bibite ventilato a porta battente slim è la soluzione ideale per la conservazione e l'**esposizione professionale di bevande in bar, ristoranti, hotel, locali commerciali e uffici**. Progettato per garantire prestazioni elevate, praticità d'uso e massima visibilità dei prodotti, unisce tecnologia avanzata e struttura robusta.

Dotato di doppio vetro e illuminazione LED bianca interna, assicura un'ottima presentazione delle bibite mantenendo una temperatura costante e uniforme grazie al raffreddamento ventilato.

Questo frigorifero per bevande professionale è **pensato per garantire affidabilità, efficienza energetica e praticità quotidiana**. La porta battente autochudente in doppio vetro migliora l'isolamento termico e riduce la dispersione del freddo, contribuendo all'efficienza energetica, mentre la struttura su ruote facilita la pulizia e la riorganizzazione degli ambienti.

Ideale per bibite, acqua, lattine e bottiglie, è la scelta perfetta per chi cerca un frigo bibite professionale con porta in vetro, sicuro, capiente e dal design moderno.

Caratteristiche tecniche

- Sistema di raffreddamento ventilato per una distribuzione omogenea del freddo
- Porta battente in vetro doppio per ridurre dispersioni termiche
- Serratura con chiavi per una maggiore sicurezza
- Termostato digitale con regolazione temperatura da +2 °C a +10 °C
- Luce LED interna bianca a basso consumo
- Sbrinamento automatico per una manutenzione semplificata
- Foro di fondo per scarico condensa con vaschetta di raccolta
- 5 griglie 245x265x20 mm con gancetti regolabili in altezza
- 4 piedini

Prima dell'allacciamento alla rete elettrica è necessario pulire adeguatamente l'apparecchio utilizzando per le parti interne detergenti neutri antibatterici, mentre per le parti in plastica è sufficiente utilizzare panni inumiditi.

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 360 x P 420 x H 1880 mm
Dimensioni interne	L 280 x P 280 x H 1280 mm
Potenza	0,3 KW
Peso netto	52 Kg
Dotazione di serie	5 ripiani, serratura, luce LED, canopy, 4 piedini, cavo+presa
Alimentazione	220 - 230V (1N) 50 HZ
Temperatura	+2° C/ +10° C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R600a

Ordine Cliente

Sbrinamento	Automatico
Numero porte	1
Tipologia porta	Porta con vetro doppio
Porta	Non reversibile
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacità frigo	99 LT
Classe energetica	E
Rumorosità	45 dB
Tipologia chiusura porta	Porta battente
Quantità di gas	45 gr
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Dimensioni griglie frigo	L 245 x P 265 x H 20 mm
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Generato il 07/06/2026