

Frigo bibite ventilato porta battente con canopy 99 LT 2°C/+10°C colore bianco

MODELLO: SLIMCW

Dimensioni esterne

L 360 x P 420 x H 1880 mm

499,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 360 x P 420 x H 1880 mm
Dimensioni interne	L 280 × P 280 × H 1280 mm
Dimensioni griglie frigo	L 245 x P 265 x H 20 mm
Potenza	0,3 KW
Peso netto	52 Kg
Alimentazione	220 - 230V (1N) 50 HZ
Temperatura	+2° C/ +10° C
Gas refrigerante	R600a
Numero porte	1
Capacità frigo	99 LT
Classe energetica	E
Rumorosità	45 dB

Quantità di gas	45 gr
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	5 ripiani, serratura, luce LED, canopy, 4 piedini, cavo+presa
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro doppio
Porta	Non reversibile
Tipologia chiusura porta	Porta battente
Normative	CE disponibile

Descrizione

Frigo bibite ventilato porta battente con canopy 99 LT 2°C/+10°C colore bianco.

Il **frigo bibite ventilato a porta battente slim** è la soluzione ideale per la conservazione e l'**esposizione professionale di bevande in bar,**

ristoranti, hotel, locali commerciali e uffici. Progettato per garantire prestazioni elevate, praticità d'uso e massima visibilità dei prodotti, unisce tecnologia avanzata e struttura robusta.

Dotato di doppio vetro e illuminazione LED bianca interna, assicura un'ottima presentazione delle bibite mantenendo una temperatura costante e uniforme grazie al raffreddamento ventilato.

Questo frigorifero per bevande professionale è **pensato per garantire affidabilità, efficienza energetica e praticità quotidiana**. La porta battente autochiudente in doppio vetro migliora l'isolamento termico e riduce la dispersione del freddo, contribuendo all'efficienza energetica, mentre la struttura su ruote facilita la pulizia e la riorganizzazione degli ambienti.

Ideale per bibite, acqua, lattine e bottiglie, è la scelta perfetta per chi cerca un frigo bibite professionale con porta in vetro, sicuro, capiente e dal design moderno.

Caratteristiche tecniche

- Sistema di raffreddamento ventilato per una distribuzione omogenea del freddo
- Porta battente in vetro doppio per ridurre dispersioni termiche
- Serratura con chiavi per una maggiore sicurezza
- Termostato digitale con regolazione temperatura da +2 °C a +10 °C
- Luce LED interna bianca a basso consumo
- Sbrinamento automatico per una manutenzione semplificata
- Foro di fondo per scarico condensa con vaschetta di raccolta
- 5 griglie 245x265x20 mm con gancetti regolabili in altezza
- 4 piedini

Prima dell'allacciamento alla rete elettrica è necessario pulire adeguatamente l'apparecchio utilizzando per le parti interne detergenti neutri antibatterici, mentre per le parti in plastica è sufficiente utilizzare panni inumiditi.