

Lavabicchieri Professionale 35x35 H210 elettromeccanica a doppia parete con dosatore brillantante

MODELLO: LD35D

Dimensioni esterne

L 430 x P 520 x H 610 mm

626,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 430 mm x P 520 mm x H 610 mm
Dimensione cesto	350 mm x 350 mm
Peso netto	33 kg
Alimentazione	220 - 230V (1N) 50 HZ
Capacità cesto	20 CESTI/H
Durata ciclo	180 sec.
Capacità vasca	12 LT
Resistenza vasca	600 W
Resistenza boiler	2200 W
Capacità boiler	3 LT
Rumorosità	60 dB
Passaggio utile	210 mm
Potenza pompa lavaggio	0,15 Kw
Potenza massima assorbita	2350 W

Temperatura lavaggio/risciacquo	50°C / 82°C
Produzione oraria bicchieri	200 / 500
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	1 cesto quadrato 35 x 35; 1 cesto portaposate; dosatore brillantante .
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Isolamento	Doppia parete
Tipologia macchina	Lavabicchieri
Tipologia cesto	Cesto quadrato
Tipologia comandi	Comandi meccanici
Dosatore brillantante	Con dosatore brillantante incorporato
Dosatore detersivo	Dosatore detersivo non incluso
Pompa di scarico installata	No
Normative	CE disponibile

Descrizione

Lavabicchieri Professionale Elettromeccanica Monofase con cesto quadrato di dimensioni 350 x 350 mm, altezza utile 210mm, dosatore brillantante installato, con doppia parete.

La **Lavabicchieri Professionale 35x35 a basso consumo** è progettata per garantire **eccellenti risultati di lavaggio** anche in ambienti con **spazi ridotti o altezze limitate**, come bar, pub, ristoranti e locali con alta rotazione di bicchieri.

Realizzata interamente **in acciaio inox AISI 304**, questa lavabicchieri si distingue per la **struttura a doppia parete**, che assicura un **maggiore isolamento termico e acustico**, riducendo la dispersione di calore, i consumi energetici e la rumorosità durante il funzionamento. Una soluzione ideale per chi cerca una **lavabicchieri professionale ecologica, efficiente ed economica nei consumi.**

La gestione **elettromeccanica** con timer ad alta componentistica meccanica e pulsanti di comando rende l'**utilizzo semplice, intuitivo e affidabile nel tempo**, perfetta per un uso professionale intensivo. Le **2 giranti** e i getti di lavaggio assicurano un'azione potente e uniforme, per bicchieri sempre perfettamente puliti.

La **Lavabicchieri per bar è dotata di termostop e microinterruttore di sicurezza**, che impedisce la fuoriuscita dell'acqua in caso di apertura della porta a ciclo avviato per una maggiore sicurezza e affidabilità.

Progettata per il **collegamento alla rete di acqua calda**, necessario per garantire la capacità di lavaggio dichiarata.

Si consiglia l'installazione di un addolcitore d'acqua per prevenire la formazione di calcare, in particolare **quando la durezza dell'acqua di alimentazione supera i 20 °F (gradi francesi).**

Per individuare il dosaggio corretto di detergente da utilizzare nella vasca da 12 litri, **è necessario verificare la durezza dell'acqu**a e consultare le indicazioni riportate sull'**etichetta del detergente utilizzato,** dove viene generalmente specificata la quantità consigliata per ogni litro d'acqua in base al relativo grado di durezza.

Il detergente deve essere reintegrato indicativamente ogni 5-6 cicli di lavaggio. La frequenza può variare in base all'utilizzo della macchina e al prodotto detergente impiegato.

È possibile installare un dosatore di detergente esterno compatibile. Per effettuare l'installazione e i relativi collegamenti elettrici è necessario rivolgersi a un tecnico specializzato.

Vantaggi principali

- **Basso consumo energetico:** Le speciali resistenze a riscaldamento rapido e la doppia parete consentono una significativa riduzione dei consumi.
- **Doppia parete per un migliore isolamento acustico e termico**.
- **Dosatori brillantante installato di serie:** Le pompe peristaltiche garantiscono un dosaggio preciso, evitando sprechi di prodotto e ottimizzando i costi di gestione.
- **Manutenzione semplice**: I filtri di superficie in vasca facilmente removibili, mantengono l'acqua pulita più a lungo, migliorando l'efficienza del lavaggio

Caratteristiche tecniche

- Cesto: **quadrato 35 x 35 cm**
- Altezza utile di passaggio: **210 mm**
- Produzione oraria: **200 / 500 bicchieri**
- Durata ciclo di lavaggio: **180 secondi**
- Alimentazione: **Monofase**
- Boiler di risciacquo: **sistema di mantenimento costante della temperatura**
- Scarico vasca: **manuale tramite rimozione tubo troppo-pieno**
- Pompa di scarico: **non installabile (assenza predisposizione)**

- **Cavo di alimentazione con presa schuko installato**

Nota: per l’utilizzo di un cesto tondo è necessario acquistare separatamente il supporto dedicato disponibile tra i prodotti correlati.