



Lavabicchieri Professionale cesto Ø350 mm H210 elettromeccanica a doppia parete con dosatore brillantante

MODELLO: LD36D

Dimensioni esterne

L 430 x P 520 x H 610 mm

655,00 € + IVA

 **Disponibile a magazzino**



Dimensioni esterne	L 430 mm x P 520 mm x H 610 mm
Dimensione cesto	Ø 360 mm
Peso netto	33 kg
Alimentazione	220 - 230V (1N) 50 HZ
Capacità cesto	20 CESTI/H
Durata ciclo	180 sec.
Capacità vasca	12 LT
Resistenza vasca	600 W
Resistenza boiler	2200 W
Capacità boiler	3 LT
Rumorosità	60 dB
Passaggio utile	210 mm
Potenza pompa lavaggio	0,15 Kw
Potenza massima assorbita	2350 W

Temperatura lavaggio/risciacquo	50°C / 82°C
Produzione oraria bicchieri	200 / 500
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	1 cesto tondo 35 cm; supporto cesto; 1 cesto portaposate; dosatore brillantante.
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Isolamento	Doppia parete
Tipologia macchina	Lavabicchieri
Tipologia cesto	Cesto tondo
Tipologia comandi	Comandi meccanici
Dosatore brillantante	Con dosatore brillantante incorporato
Dosatore detersivo	Dosatore detersivo non incluso
Pompa di scarico installata	No

Normative

CE

Descrizione

Lavabicchieri Professionale Elettromeccanica Monofase con cesto Ø350 mm, altezza utile 210 mm, dosatore brillantante installato, con doppia parete.

La **Lavabicchieri Professionale cesto tondo da 350 mm a basso consumo** è progettata per garantire **eccellenti risultati di lavaggio** anche in ambienti con **spazi ridotti o altezze limitate**, come bar, pub, ristoranti e locali con alta rotazione di bicchieri.

Realizzata interamente in **acciaio inox AISI 304**, questa lavabicchieri si distingue per la **struttura a doppia parete**, che assicura un **maggiore isolamento termico e acustico**, riducendo la dispersione di calore, i consumi energetici e la rumorosità durante il funzionamento. Una soluzione ideale per chi cerca una **lavabicchieri professionale ecologica, efficiente ed economica nei consumi**.

La gestione **elettromeccanica** con timer ad alta componentistica meccanica e pulsanti di comando rende l'**utilizzo semplice, intuitivo e affidabile nel tempo**, perfetta per un uso professionale intensivo. Le **2 giranti** e i getti di lavaggio assicurano un'azione potente e uniforme, per bicchieri sempre perfettamente puliti.

La **Lavabicchieri per bar** è dotata di **termostop e microinterruttore di sicurezza**, che impedisce la fuoriuscita dell'acqua in caso di apertura della porta a ciclo avviato per una maggiore sicurezza e affidabilità.

Vantaggi principali

- **Basso consumo energetico:** Le speciali resistenze a riscaldamento rapido e la doppia parete consentono una significativa riduzione dei consumi.
- **Doppia parete per un migliore isolamento acustico e termico.**
- **Dosatori brillantante installato di serie:** Le pompe peristaltiche garantiscono un dosaggio preciso, evitando sprechi di prodotto e ottimizzando i costi di gestione.
- **Manutenzione semplice:** I filtri di superficie in vasca facilmente removibili, mantengono l'acqua pulita più a lungo, migliorando l'efficienza del lavaggio

Caratteristiche tecniche

- Cesto: **tondo Ø 35 cm**
- Altezza utile di passaggio: **210 mm**
- Produzione oraria: **200 / 500 bicchieri**
- Durata ciclo di lavaggio: **180 secondi**
- Alimentazione: **Monofase**
- Boiler di risciacquo: **sistema di mantenimento costante della temperatura**
- Scarico vasca: **manuale tramite rimozione tubo troppo-pieno**
- Pompa di scarico: **non installabile (assenza predisposizione)**
- **Cavo di alimentazione con presa schuko installato**

Nota: per l'utilizzo di un cesto tondo è necessario acquistare separatamente il supporto dedicato disponibile tra i prodotti correlati.