

**Lavabicchieri Professionale cesto Ø350 mm H210
elettromeccanica a doppia parete con dosatori brillantante e
detergente**

Prezzo: 665,00 € + IVA



Riferimento: LD36DD

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Lavabicchieri

Descrizione

Lavabicchieri Professionale Elettromeccanica Monofase con cesto Ø350 mm, altezza utile 210 mm, dosatore detergente e dosatore brillantante installati, con doppia parete.,

La **Lavabicchieri Professionale cesto Ø350 mm a basso consumo** è progettata per garantire **eccellenti risultati di lavaggio** anche in ambienti con **spazi ridotti o altezze limitate**, come bar, pub, ristoranti e locali con alta rotazione di bicchieri.

Realizzata interamente in **acciaio inox AISI 304**, questa lavabicchieri si distingue per la **struttura a doppia parete**, che assicura un **maggiore isolamento termico e acustico**, riducendo la dispersione di calore, i consumi energetici e la rumorosità durante il funzionamento. Una soluzione ideale per chi cerca una **lavabicchieri professionale ecologica, efficiente ed economica nei consumi**.

La gestione **elettromeccanica** con timer ad alta componentistica meccanica e pulsanti di comando rende l'**utilizzo semplice, intuitivo e affidabile nel tempo**, perfetta per un uso professionale intensivo. Le **2 giranti** e i getti di lavaggio assicurano un'azione potente e uniforme, per bicchieri sempre perfettamente puliti.

La **Lavabicchieri per bar** è dotata di **termostop e microinterruttore di sicurezza**, che impedisce la fuoriuscita dell'acqua in caso di apertura della porta a ciclo avviato per una maggiore sicurezza e affidabilità.

Vantaggi principali

- **Basso consumo energetico:** Le speciali resistenze a riscaldamento rapido e la doppia parete consentono una significativa riduzione dei consumi.
- **Doppia parete per un migliore isolamento acustico e termico.**
- **Dosatori detergente e brillantante installati di serie:** Le pompe peristaltiche garantiscono un dosaggio preciso, evitando sprechi di prodotto e ottimizzando i costi di gestione.
- **Manutenzione semplice:** I filtri di superficie in vasca facilmente removibili, mantengono l'acqua pulita più a lungo, migliorando l'efficienza del lavaggio

Caratteristiche tecniche

- Cesto: **tondo 35 cm**
- Altezza utile di passaggio: **210 mm**
- Produzione oraria: **200 / 500 bicchieri**
- Durata ciclo di lavaggio: **180 secondi**
- Alimentazione: **Monofase**
- Boiler di risciacquo: **sistema di mantenimento costante della temperatura**
- Scarico vasca: **manuale tramite rimozione tubo troppo-pieno**
- Pompa di scarico: **non installabile (assenza predisposizione)**
- **Cavo di alimentazione con presa schuko installato**

Nota: per l'utilizzo di un cesto tondo è necessario acquistare separatamente il supporto dedicato disponibile tra i prodotti correlati.

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 430 mm x P 520 mm x H 610 mm
Peso netto	33 kg
Dotazione di serie	1 cesto tondo Ø350 mm; supporto cesto; 1 cesto portaposate; dosatore detergente, dosatore brillantante.
Isolamento	Doppia parete
Alimentazione	220 - 230V (1N) 50 HZ
Tipologia macchina	Lavabicchieri
Capacità cesto	20 CESTI/H
Durata ciclo	180 sec.
Capacità vasca	12 LT
Tipologia cesto	Cesto tondo
Dimensione cesto	Ø 360 mm
Tipologia comandi	Comandi meccanici
Resistenza vasca	600 W
Resistenza boiler	2200 W
Capacità boiler	3 LT
Dosatore brillantante	Con dosatore brillantante incorporato
Dosatore detersivo	Dosatore detersivo incorporato
Rumorosità	60 dB
Passaggio utile	210 mm
Potenza pompa lavaggio	0,15 Kw
Potenza massima assorbita	2350 W
Temperatura lavaggio/risciacquo	50°C / 82°C
Produzione oraria bicchieri	200 / 500
Pompa di scarico installata	No
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Tipologia boiler	Pressione
Disponibilità	Disponibile a Magazzino